Ausdruck vom: Donnerstag, 19. August 2004 08:54:54
PC-Name: CAD-2
Benutzername: JWF

Parameter

KAD	mm	17 mm	17,000000		17,000000	☐	KörperaußenØ
ZAD	mm	16 mm	16,000000		16,000000	☑	Zyl.außenØ
Mst	mm	Kappi + Gwl + Kdp	83,227241		83,227241	☑	Tiefe
KØ	mm	19 mm	19,000000		19,000000	☑	KugelØ
SØU	mm	12,5 mm	12,500000		12,500000	☑	SchaftØUnten
SØO	mm	10 mm	10,000000		10,000000	☐	SchaftØOben
Gwl	mm	55 mm	55,000000		55,000000	☐	Gewindelänge
EIØ	mm	14,5 mm	14,500000		14,500000	☐	EinstichØ
Kdp	mm	20 mm	20,000000		20,000000	☐	Abst Einstich Kdp
KAF	mm	9,5 mm	9,500000		9,500000	☐	Kugelabflachung
SW	mm	15 mm	15,000000		15,000000	☐	Schlüsselweite
SWH	mm	3,4 mm	3,400000		3,400000	☐	Schlüsselweitenhöhe
SØL	mm	8 mm	8,000000		8,000000	☐	SchaftØLänge
KAFL	mm	sqrt(KAFLH) / 10 mm	8,227241		8,227241	☐	KugelabflachungLänge
KAFLH	mm mm	((KØ / 2 oE) ^ 2 oE) - ((KAF / 2 oE) ^ 2 oE)	67,687500		67,687500	☐	KugelabflachungLängehil
WiZ	grd	21 grd	21,000000		21,000000	☐	
WiX	grd	21 grd	21,000000		21,000000	☐	
Kappi	mm	sqrt(((KØ / 2 oE) ^ 2 oE) - ((KAF / 2 oE) ^ 2 oE))	8,227241		8,227241	☐	KugelabflachungLänge

$I_{any} = I_c + Ad^2$ $P_{xy} = \int xydA$ $I_{any} = I_c + Ad^2$

☐ Nur in Gleichungen verwendete Parameter anzeigen

Hinzufügen Verknüpfen

Toleranz zurücksetzen

Fertig