

ABCDEFG Metalltechnik GmbH
Musterstr. 1, 23456 Musterstadt
Zertifiziert nach DIN EN 1090

Kunde: Gustav Bauherr
Projekt-Nummer: 2014-1234-567
Benennung: Treppenanlage I Südseite

Index: 123-456-789
Ersteller: Max Mustermann
Erstellt am: aktuelles Datum

Blatt 1 von 4

Pos.	Menge	Bezeichnung	B[mm]	L[mm]	Anschnitt (Steg)	Anschnitt (Flansch)	Material	Benennung	Fl[m²]	Gew[kg]	Ges.gew.
1001	1	BI 15	260.0	1224.7			S235JRG2		0.6	37.5	37.5
1002	1	Gitterrost DIN 24537-40-30-P	1200.0	1190.0			S235JRG2		0.0	54.3	54.3
1003	1	HEA 140	0.0	2430.0	-----	-----	S235JRG2		1.9	60.0	60.0
1004	1	HEA 140	0.0	1328.7	-----\	-----	S235JRG2		1.0	29.7	29.7
1005	1	HEB 160	0.0	1170.0	-----	-----	S235JRG2		1.1	49.8	49.8
1006	2	1 1/2 '' DIN 2440	0.0	4292.8	17.4° \-----\ 17.4°	-----	S235JRH		2.4	15.4	30.7
1007	2	1 1/2 '' DIN 2440	0.0	4048.9	17.4° \-----\ 34.9°	-----	S235JRH		2.3	14.5	28.9
1008	1	1 1/2 '' DIN 2440	0.0	1561.0	-----	-----\	S235JRH		0.4	5.5	5.5
1009	1	U 200	0.0	1176.0	-----	-----	S235JRG2		0.8	29.7	29.7
1010	1	U 240	0.0	1583.3	-----	-----\	S235JRG2		1.2	50.4	50.4
1011	1	U 240	0.0	1615.0	-----/ 17.4°	/-----	S235JRG2		1.2	50.2	50.2
1012	1	U 240	0.0	1518.0	17.4° \-----	-----	S235JRG2		1.2	49.1	49.1
1013	1	U 240	0.0	502.7	-----/ 17.4°	-----	S235JRG2		0.4	15.3	15.3
1014	1	U 240	0.0	502.7	17.4° \-----	-----	S235JRG2		0.4	15.3	15.3
1015	1	U 240	0.0	201.3	-----	-----	S235JRG2		0.2	6.7	6.7
1016	13	BI 10	85.0	150.0			S235JRG2		0.3	1.0	13.0
1017	1	BI 10	85.0	150.0			S235JRG2		0.0	1.0	1.0
1018	1	BI 10	85.0	150.0			S235JRG2		0.0	1.0	1.0
1019	5	BI 10	85.0	120.0			S235JRG2		0.1	0.8	4.0
1020	1	BI 12	85.0	228.0			S235JRG2		0.0	1.8	1.8
1021	1	BI 12	85.0	228.0			S235JRG2		0.0	1.8	1.8
1022	1	BI 12	85.0	218.0			S235JRG2		0.0	1.7	1.7
1023	1	BI 12	85.0	178.0			S235JRG2		0.0	1.4	1.4
1024	2	BI 12	75.0	188.0			S235JRG2		0.1	1.3	2.7
1025	4	BI 12	75.0	132.0			S235JRG2		0.1	0.9	3.7
1026	2	BI 15	180.0	300.0			S235JRG2		0.2	6.4	12.7
1027	1	BI 15	160.0	240.0			S235JRG2		0.1	4.5	4.5
1028	1	BI 15	140.0	269.0			S235JRG2		0.1	4.4	4.4
1029	1	BI 15	142.0	214.3			S235JRG2		0.1	3.6	3.6
Zwischensumme:									16.2		570.4

ABCDEFG Metalltechnik GmbH
Musterstr. 1, 23456 Musterstadt
Zertifiziert nach DIN EN 1090

Kunde: Gustav Bauherr
Projekt-Nummer: 2014-1234-567
Benennung: Treppenanlage I Südseite

Index: 123-456-789
Ersteller: Max Mustermann
Erstellt am: aktuelles Datum

Blatt 2 von 4

Pos.	Menge	Bezeichnung	B[mm]	L[mm]	Anschnitt (Steg)	Anschnitt (Flansch)	Material	Benennung	Fl[m²]	Gew[kg]	Ges.gew.
Übertrag:									16.2		570.4
1030	2	BI 20	300.0	300.0			S235JRG2		0.4	14.1	28.3
1031	1	BI 20	215.0	300.0			S235JRG2		0.1	10.1	10.1
1032	36	FI 25x6	0.0	746.0	-----	-----	S235JRG2		1.7	0.9	31.6
1033	2	FI 25x6	0.0	727.5	-----	34.9° \-----	S235JRG2		0.1	0.9	1.7
1034	2	FI 25x6	0.0	722.4	-----	-----\ 34.9°	S235JRG2		0.1	0.8	1.7
1035	97	FI 25x6	0.0	698.0	-----	34.9° \-----\ 34.9°	S235JRG2		4.2	0.8	79.2
1036	1	FI 50x10	0.0	1509.5	-----	17.4° \-----\ 34.9°	S235JRG2		0.2	5.9	5.9
1037	2	FI 50x10	0.0	1423.4	-----	17.4° \-----\ 34.9°	S235JRG2		0.3	5.6	11.1
1038	1	FI 50x10	0.0	1422.0	-----	17.4° \-----\ 34.9°	S235JRG2		0.2	5.6	5.6
1039	2	FI 50x10	0.0	1384.3	-----	-----	S235JRG2		0.3	5.4	10.9
1040	2	FI 50x10	0.0	1335.9	-----	17.4° \-----\ 34.9°	S235JRG2		0.3	5.2	10.4
1041	2	FI 50x10	0.0	1320.1	-----	-----	S235JRG2		0.3	5.2	10.4
1042	10	FI 50x10	0.0	1319.5	-----	34.9° \-----\ 34.9°	S235JRG2		1.6	5.2	51.5
1043	8	FI 50x10	0.0	1171.8	-----	34.9° \-----\ 34.9°	S235JRG2		1.1	4.6	36.6
1044	2	FI 50x10	0.0	700.8	-----	34.9° \-----\ 34.9°	S235JRG2		0.2	2.7	5.4
1045	2	FI 50x10	0.0	486.3	-----	17.4° /-----	S235JRG2		0.1	1.9	3.8
1046	2	FI 50x10	0.0	414.5	-----	17.4° /-----	S235JRG2		0.1	1.6	3.2
1047	2	FI 50x10	0.0	396.2	-----	-----	S235JRG2		0.1	1.6	3.1
1048	2	FI 50x10	0.0	394.7	-----	-----	S235JRG2		0.1	1.5	3.1
1049	4	FI 50x10	0.0	298.7	-----	34.9° \-----\ 34.9°	S235JRG2		0.1	1.1	4.6
1050	2	FI 50x10	0.0	253.3	-----/	-----	S235JRG2		0.1	0.9	1.8
1051	2	FI 50x10	0.0	185.7	-----	34.9° \-----\ 17.4°	S235JRG2		0.0	0.7	1.4
1052	1	FI 50x10	0.0	178.7	-----	17.4° \-----\ 34.9°	S235JRG2		0.0	0.7	0.7
1053	1	FI 50x10	0.0	159.4	-----	-----/ 17.4°	S235JRG2		0.0	0.6	0.6
1054	1	FI 50x10	0.0	110.4	-----	-----/ 17.4°	S235JRG2		0.0	0.4	0.4
1055	1	FI 50x10	0.0	108.9	-----	-----/ 17.4°	S235JRG2		0.0	0.4	0.4
1056	1	FI 50x10	0.0	133.4	\-----	-----/ 17.4°	S235JRG2		0.0	0.4	0.4
1057	2	FI 50x10	0.0	98.3	-----	34.9° \-----\ 17.4°	S235JRG2		0.0	0.4	0.7
Zwischensumme:									27.9		895.0

ABCDEFG Metalltechnik GmbH
Musterstr. 1, 23456 Musterstadt
Zertifiziert nach DIN EN 1090

Kunde: Gustav Bauherr
Projekt-Nummer: 2014-1234-567
Benennung: Treppenanlage I Südseite

Index: 123-456-789
Ersteller: Max Mustermann
Erstellt am: aktuelles Datum

Blatt 3 von 4

Pos.	Menge	Bezeichnung	B[mm]	L[mm]	Anschnitt (Steg)	Anschnitt (Flansch)	Material	Benennung	Fl[m ²]	Gew[kg]	Ges.gew.
Übertrag:									27.9		895.0
1058	1	Fl 50x10	0.0	87.6	-----	-----/ 17.4°	S235JRG2		0.0	0.3	0.3
1059	1	Fl 50x10	0.0	91.2	-----	17.4° \-----\ 34.9°	S235JRG2		0.0	0.3	0.3
1060	1	Fl 50x10	0.0	38.6	-----	-----/ 17.4°	S235JRG2		0.0	0.1	0.1
1061	1	Fl 50x10	0.0	37.1	-----	-----/ 17.4°	S235JRG2		0.0	0.1	0.1
1062	1	Fl 50x10	0.0	61.6	\-----	-----/ 17.4°	S235JRG2		0.0	0.1	0.1
1063	1	Fl 50x6	0.0	1359.9	-----	-----	S235JRG2		0.2	3.2	3.2
1064	1	Fl 50x6	0.0	1239.9	-----	-----	S235JRG2		0.1	2.9	2.9
1065	2	Fl 50x6	0.0	677.3	-----	-----	S235JRG2		0.2	1.6	3.2
1066	2	Fl 50x6	0.0	482.7	-----	-----	S235JRG2		0.1	1.1	2.3
1067	2	Fl 50x6	0.0	201.3	-----	-----	S235JRG2		0.0	0.5	0.9
1068	2	Fl 70x12	0.0	846.0	-----	-----	S235JRG2		0.3	5.6	11.2
1069	5	Fl 70x15	0.0	846.0	-----	-----	S235JRG2		0.7	7.0	34.9
1070	13	Fl 70x15	0.0	828.6	-----	-----\ 34.9°	S235JRG2		1.8	6.8	88.2
1071	1	Gitterrost DIN 24537-40-30-P	1525.0	1190.0			S235JRG2		0.0	69.0	69.0
1072	1	Gitterrost DIN 24537-40-30-P	225.0	1385.0			S235JRG2		0.0	11.8	11.8
1073	24	SP40-30-1200x270	270.0	1200.0			S235JRG2		0.0	16.1	386.4
1074	1	HEB 160	0.0	1815.0	-----	-----	S235JRG2		1.6	75.4	75.4
1075	13	Rd DIN 1013-1 14	0.0	125.7	-----	-----	S235JRG2		0.1	0.1	1.9
1076	7	Rd DIN 1013-1 14	0.0	106.9	-----	-----	S235JRG2		0.0	0.1	0.9
1077	1	1 1/2 '' DIN 2440	0.0	1604.2	-----/ 17.4°	/-----	S235JRH		0.4	5.6	5.6
1078	2	1 1/2 '' DIN 2440	0.0	510.3	-----/ 17.4°	-----	S235JRH		0.3	1.8	3.6
1079	2	1 1/2 '' DIN 2440	0.0	434.9	17.4° /-----	-----	S235JRH		0.2	1.5	3.1
1080	1	1 1/2 '' DIN 2440	0.0	276.0	-----	-----\	S235JRH		0.1	0.9	0.9
1081	1	1 1/2 '' DIN 2440	0.0	124.2	-----/ 17.4°	/-----	S235JRH		0.0	0.3	0.3
1082	1	U 240	0.0	4353.0	17.4° \-----\ 17.4°	-----	S235JRG2		3.3	141.8	141.8
1083	1	U 240	0.0	4353.0	17.4° /-----/ 17.4°	-----	S235JRG2		3.3	141.7	141.7
1084	1	U 240	0.0	3948.6	17.4° \-----/ 27.6°	-----	S235JRG2		3.0	127.5	127.5
1085	1	U 240	0.0	3948.6	27.6° \-----/ 17.4°	-----	S235JRG2		3.0	127.5	127.5
Zwischensumme:									46.6		2140.1

