

Parametrische Muttern

Beschreibung	Eigenschaften	Datenbank
Name: Mutter (Parameter) Ordner: Parametrische Teile\3D-Teile\Muttern Datei: C:\Programme\MSIDesign\TC\WP15\Symbols\PPM\Nut\Macro\NutBase.ppm		

Beschreibung	Eigenschaften	Datenbank
s <input type="text" value="7"/> m <input type="text" value="3,2"/> D <input type="text" value="4"/> P <input type="text" value="0,7"/> Dw <input type="text" value="6,999"/>		

Beschreibung		Eigenschaften		Datenbank	
Type	s	m	P	D	Dw
<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
M4	7	3,2	0,7	4	6,999
M5	8	4,0	0,8	5	8
M6	10	5,0	1,0	6	10
M8	13	6,5	1,25	8	13
M10	17	8,0	1,5	10	17
M12	19	10,0	1,75	12	19
M14	22	11,0	2,0	14	22
M16	24	13,0	2,0	16	24
M20	30	16,0	2,5	20	30

// Nut.ppm

```
Type = Parameter("Muttertyp", "M6",
Set("M4","M5","M6","M8","M10","M12","M14","M16","M20"));
```

```
Units(1[mm]);
res9 = IF( Type=="M20",NutBase( 30, 16.0, 2.5, 20, 30 ), 0);
res8 = IF( Type=="M16",NutBase( 24, 13.0, 2.0, 16, 24 ), res9);
res7 = IF( Type=="M14",NutBase( 22, 11.0, 2.0, 14, 22 ), res8);
res6 = IF( Type=="M12",NutBase( 19, 10.0, 1.75, 12, 19 ), res7);
res5 = IF( Type=="M10",NutBase( 17, 8.0, 1.5, 10, 17 ), res6);
res4 = IF( Type=="M8", NutBase( 13, 6.5, 1.25, 8, 13 ), res5);
res3 = IF( Type=="M6", NutBase( 10, 5.0, 1.0, 6, 10 ), res4);
res2 = IF( Type=="M5", NutBase( 8, 4.0, 0.8, 5, 8 ), res3);
res = IF( Type=="M4", NutBase( 7, 3.2, 0.7, 4, 6.999 ), res2);
```

```
Output( res );
```

// Nutbase.ppm

//describe base nut

//default values == M4

S = Parameter("s", 7, LINEAR); //size

M = Parameter("m", 3.2, LINEAR); //thickness

P = Parameter("P", 0.7, LINEAR); //pitch

D = Parameter("D", 4, LINEAR); //inner diameter

Dw = Parameter("Dw", 6.999, LINEAR);

Input(S,M,P,D,Dw);

Units(1[mm]);

//base hexagon

$R = S / (2 * \cos(30))$;

$a = S * \tan(30)$;

Base2D = Polyline(Point(0, R),
 Point(S/2, a/2),
 Point(S/2, a/(-2)),
 Point(0, R*(-1)),
 Point(S/(-2), a/(-2)),
 Point(S/(-2), a/2),
 Point(0, R)
);

Base3D = Thickness(Base2D, M);

//make hole

Hole = Thickness(Circle((D-1.08*P)/2), M);

//inner edges in the hole

ConusInner1 = Cone(D*0.866,D/2,0);

ConusInner2 = RotateX(Move(ConusInner1,0,0,-M),180);

NutBase = BooleanSubtract(Base3D, Hole);

Nut1 = BooleanSubtract(NutBase, ConusInner1);

Nut2 = BooleanSubtract(Nut1, ConusInner2);

//outer edges

$\text{tgA} = \tan(30)$;

$\text{nr} = (2 * M + Dw * \text{tgA}) / (2 * \text{tgA})$;

ConusOuter1 = Cone((M + (Dw/2)*tgA),nr,0);

ConusOuter2 = Move(RotateX(ConusOuter1,180),0,0,M);

Nut3 = BooleanIntersect(Nut2,ConusOuter1);

Nut4 = BooleanIntersect(Nut3,ConusOuter2);

Output(Nut4);