

Rz6.3

0.01 A

----- einsatzgehärtet 58 + 4 HRC
Eht = 0.8 + 0.4

$\varnothing 224.7_{-0.01}^{0.01}$

$\varnothing 214.88_{-0.01}^{0.01}$

0.01 A

Rz6.3

DIN 5480 - N 45x2x30x21

Rz12.5 (Rz6.3) +0.1 -0.5

Stirnrad	aussenverzahnt
Modul	2.25
Zähnezahl	91
Bezugsprofil	DIN 867
Schrägungswinkel	19.725°
Flankenrichtung	links-steigend
Profilverschiebungsf.	0.64
Verzahnungsqualität	8
Toleranzfeld	DIN 3967
Achsabstand	138.8
Zähnezahl Gegenrad	23

A 45

Alle unbemaßten Fasen 2x45°

Dateiname des Zeichnungsobjektes: RAD_1				Dateityp: PART		Dateiname der Zeichnung: RAD_1_ZEICHNUNG	
Allgemeintol. DIN ISO 2768-m				Werkstück -kanten DIN 6784		Maßstab 1:1 Gewicht: 8.5 kg	
Datum				Name		Benennung:	
Bear. 12.12.10				C. Balnuweit		Rad 1	
Gepr.							
Norm							
Gruppe 8						Zeichnungsnummer: R1_121210	
						Blatt 1 1 Bl.	
Zust.	Anderung	Datum	Nam	(Urspr.)	(Ers.f.)	(Ers.d.)	

28