

**Schrägschieber
Z 1811/...**
Besondere Merkmale

- Variabler Neigungswinkel gewährleistet die sichere Ausführung von Entformungsbewegungen.
- Ideal für die Entformung von Hinterschneidungen.
- Für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten einsetzbar.
- Kompakter Einbauraum.
- Variabler Einbauwinkel bis max. 20°.
- Kosten- und zeitsparend.
- Schnelle Ersatzteilbeschaffung.

**Inclined sliding carriage
Z 1811/...**
Features

- Variable angle of inclination guarantees reliable execution of mould removal movements.
- Ideal for the removal of undercuts.
- Can be used for many application possibilities.
- Compact installation space.
- Various mounting angle up to 20°.
- Cost and time saving.
- Fast procurement of spare parts.

**Coulisseau incliné
Z 1811/...**
Caractéristiques particulières

- L'angle d'inclinaison variable permet un démoulage sûr.
- Idéal pour le démoulage de contre-dépouilles.
- Nombreuses possibilités d'application.
- Espace de montage compact.
- L'angle de montage variable jusqu'à max. 20°.
- Permet des économies de coûts et de temps.
- Disponibilité rapide des pièces détachées.

Einbaubeispiel Z 1811/...
Mounting example Z 1811/...
Exemple de montage Z 1811/...
