

Methode.Modelle.ULager.Methoden.ZuweisenAttribute

```
1: -- Name: ZuweisenAttribute
2: -- Funktion: Weisst der Einheit Tour, Tournr und Entladebereich zu
3: -- Aufrufendes Objekt: Ereignisverwalter
4: (Einheit : object)
5: is
6:   i,y : integer;
7:   enthaltenTour, enthaltenEntladebereich : boolean;
8: do
9:   enthaltenTour:=false;
10:  enthaltenEntladebereich:=false;
11:  for i:=1 to .Modelle.ULager.Tabellen.EinheitenTour.yDim loop
12:    if Einheit.Name=.Modelle.ULager.Tabellen.EinheitenTour[3,i] then
13:      enthaltenTour:=true;
14:      exitloop;
15:    end;
16:  next;
17:  for y:=1 to .Modelle.ULager.Tabellen.EinheitenEntladebereich.yDim loop
18:    If Einheit.Name=.Modelle.ULager.Tabellen.EinheitenEntladebereich[2,y] t
19:      enthaltenEntladebereich:=true;
20:      exitloop;
21:    end;
22:  next;
23:  if enthaltenTour=true AND enthaltenEntladebereich=true then
24:    Einheit.Tour:=.Modelle.ULager.Tabellen.EinheitenTour[1,i];
25:    Einheit.Tournr:=.Modelle.ULager.Tabellen.EinheitenTour[2,i];
26:    Einheit.Entladebereich:=.Modelle.ULager.Tabellen.EinheitenEntladebereich[3,y
27:  else
28:    Einheit.vernichten;
29:  end;
30: end;
```