Konfiguration der Firewall für ARRIBA® technisch und RIB Lizenzserver

- ARRIBA® bauen+planen und ARRIBA® bauen+planen KOMPAKT

Im Folgenden werden die für den Betrieb von ARRIBA® im Netzwerk erforderlichen Ports des Datenbank Servers „Object Store“ (OS) beschrieben:

Port	Protokoll	Funktion	Empfänger
51031	TCP	OS Server zu OS Cache Manager	Client (Arbeitsplatz)
51025	TCP	OS Cache Manager zu OS Server	Server (auch Mobile Client)
51050	TCP	Notification	Server und Client

- RIB Lizenzserver

Der Lizenzserver-Dienst (Server) verwendet die folgenden registrierten Ports:

5093	UDP	Client/Server Kommunikation	Server

Clientseitig wird der verwendete Port dynamisch festgelegt (vom Betriebssystem) und ist damit nicht fest definiert -- hier kommen die Ports 1024-5000 zur Auswahl.

1024-5000	UDP	Lizenzserver zu Client	Client

Bitte stellen Sie für einen reibungslosen Betrieb sicher, dass die angegebenen Ports in Ihrem Netzwerk durchgängig sind.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr RIB IT-Support Team