wfps-info

September 2000

HP Emulation mit Océ Plottern

Plotursprung bei HP Plottern

Das HPGL/1 Format ist ein Vektor-Datenformat und unterstützt nur Stiftplotter. Ein Rasterplotter wie z. B. ein HP DesignJet oder ein Océ Thermoplotter emulieren einen HP Stiftplotter. Den Plotursprung im HPGL/1 Format können Sie aus untenstehender Tabelle entnehmen. Im HPGL/2 Datenformat ist der Plotursprung standardmäßig unten rechts.

HP Stift Plotter	Anzahl Stifte	Rolle / Blatt	Format	Plotursprung
7475	6	B	A3	OL
7550	8	B	A3	OL
ColorPro	6	B	A4	OL
7584	8	B	A1	Mitte
7585	8	B	A0	Mitte
7586	8	R/B	A0	Mitte
7570 DraftPro	8	B	A1	Mitte
7575 DraftPro	8	B	A1	Mitte
7576 DraftPro	8	B	A0	Mitte
759x Draft-Master	8	R/B	A0	Mitte

HP Designjet Plotter	dpi mono	dpi mono adressierbar	dpi Farbe	HPGL/1	HPGL/2	HP/RTL	PostScript Option	Rolle / Einzelblatt
DJ 200	300	300	-	X	X	X	-	B
DJ 220	300	600	-	X	X	X	-	B
DJ 230	300	600	-	X	X	X	-	B
DJ 250 C	300	600	300	X	X	X	-	B
DJ 300	300	300	-	-	X	X	-	R/B
DJ 600	300	600	-	X	X	X	X	R/B
DJ 650 C	300	600	300	X	X	X	X	R/B
DJ 750 C	600	600	300	X	X	X	X	R/B
DJ 755 CM	600	600	300	X	X	X	X	R/B

HP Emulation

Falls in einer Anwendung keine Océ Treiber vorhanden sind, kann der Océ Plotter auch mit einem HPGL Treiber betrieben werden. In nachfolgender Tabelle sind die HP Plottermodelle aufgelistet, die vom jeweiligen Océ Plotter emuliert werden.

Océ Plotter	Treiber-einstellung in der Software	Anwendung
G9000 / G9500 Mercury / Frisco	HP 7585	Liniengrafik
G9000 / G9500 Mercury	HP 7600	Rastergrafik
G9000 / G9500 Frisco	DJ 600	Rastergrafik
5100	DJ 600	Linien / Rastergrafik
5100-C	DJ 650C	Linien / Rastergrafik
G18xx G19xx	HP 7585	Liniengrafik