

=Sxx	+ESxx	-Q21	Leistungsschalter circuit breaker	1 Siemens	3VIL 3725-1DG36-0AB1 + 3VL9300-8CB30	VIL 10V, nur Anliegungsspannung, III= 10VA, EB:125-160A, Standardschaltvermögen, Kurzschlußauslöser EB: 800 - 1600 A, mit Hilfsstromschalter 1S+10; + Klemmendbdeckung Standard
=Sxx	+MSxx	-R156				
=Sxx	+MSxx	-R157				
=Sxx	+MSxx	-R162				
=Sxx	+MSxx	-R164	Widerstand resistor	4 Beyschlag	Präzisionsmetallschichtwiderstand, 0.33W ±0.1%, 50 Ohm	
=Sxx	+MSxx	-S123	Steuerschalter mit Schloß selector switch with lock	2 Kraus & Naimer	CA4-1-A205-FS1-V +V750D/2C/SL.Nr.:6011	Stellungen: 0-St, mit RONIS-Standard= zyldinderschloß, Schl.Nr.601 in Stell. 0 abziehbar, 2 Schaltelemente,
=Sxx	+NSxx	-S42	Steuerschalter selector switch	1 Kraus & Naimer	CA10-A7751-FT1-V- G251	Kontakte vergoldet, Einbaud.= 22.5 mm, mit Frontring d = 29 mm
=Sxx	+NSxx	-S266				Rückzug einseitig
=Sxx	+NSxx	-S184	Drucktaste pushbutton	1 Siemens	3SB3000-0AA11 + 3SB3403-0B	Betätigungsselement schwarz d=22.5 mm 4 Schaltelemente, Kontakte 5/6 und 7/8 vergoldet, nach ZN 428978,
=Sxx	+NSxx	-S224				Einbaud.=22.5 mm, mit Frontring d=39 mm,
=Sxx	+NSxx	-S223	Leuchtdrucktaste illuminated push button	2 Siemens	3SB3001-0AA41 + 3SB3 403-0A + 3SB3403-1PC	Betätigungsselement grün d=22.5 mm; + Schaltelement 1S+10 Zugfeder + Lampenfassung mit integrierter LED
=Sxx	+NSxx	-S41	Pilzdrucktaste mushroom-head pushbutton	1 Siemens	3SB3000-1HA20 + 2 x 3SB3403-0C	AC/DC 24 V grün, mit Zugfeder Anschluß d=22.5 mm, D=40 mm, mit Rastung und Drehentriegelung;
=Sxx	+VSxx	-S222				+2xSchaltelement 10 Zugfeder Anschluß;
=Sxx	+VSxx	-S311	Endschalter limit switch	2		siehe Stromlaufplan PS-Reihe
=Sxx	+ESxx	-S63	Endschalter limit switch	1 Rittal	SZ 4127 000	Türpositionsschalter für DK-, ES-, PS-Reihe
=Sxx	+ESxx	-T27	Steuertransformator	1 Siemens	4AM5742-5AD40-1FA0	Uuprim = 400 V ± 5%, Usek = 2 x 115 V