XDATA (Express Tool)

GEFÄLLT MIR (0)

Verbindet erweiterte Objektdaten (XDaten) mit einem ausgewählten Objekt.

Sie können die mit Objekten verknüpften XDaten mit dem Express Tool XDLIST anzeigen.

Anmerkung: Es wird empfohlen, die XDaten-Anwendungsnamen, die Sie verwenden, zu standardisieren.

Befehl: XDATA

Objekte wählen: Verwenden Sie eine Objektwahlmethode.

Anwendungsname: Geben Sie den Anwendungsnamen für die XDaten an.

[3Real/DIR/DISP/DIST/Hand/Int/LAyer/LOng/Pos/Real/SCale/STr/eXit] <eXit>: Geben Sie eine Option ein.

Optionen

Application name	ASCII-Zeichenfolge, die bis zu 255 Byte lang sein kann (Gruppencode 1000)
Layer	Layername (Gruppencode 1003)
Hand	Objektreferenz (Gruppencode 1005)
3Real	3 reelle Zahlen (Gruppencode 1010)
Pos	3D-Weltbereichsposition (Gruppencode 1011)
Disp	3D-Weltbereichsverschiebung (Gruppencode 1012)
Dir	3D-Weltbereichsrichtung (Gruppencode 1013)
Real	Reelle Zahl (Gruppencode 1040)
Dist	Abstand (Gruppencode 1041)
Scale	Skalierungsfaktor (Gruppencode 1042)
Int	16-Bit-Ganzzahl (Gruppencode 1070)
Long	32-Bit-signierte lange Ganzzahl (Gruppencode 1071)

Beispiel

In diesem Beispiel werden Rohrdaten einem Linienobjekt zugewiesen.

Select object/<None>: Wählen Sie eine Linie aus.

Enter Application name: Geben Sie Folgendes ein: Myapp555-1212