Pos.	Stk.	Länge	A	B	Löcher	Anz. Abst.	Abstände	Element
A-1601	1	3817	80	80	6	5	731	130
A-1602	1	3757	80	80	5	4	899	230
A-1603	4	3703	80	80	5	4	886	127
	4	3703	80	80	5	4	886	227
Total	**8**							
A-1604	1	3541	80	80	5	4	870	129
	1	3541	80	80	5	4	870	229
Total	**2**							
A-1605	6	3547	80	80	5	4	847	123
	4	3547	80	80	5	4	847	134
	1	3547	80	80	5	4	847	135
	5	3547	80	80	5	4	847	136
	6	3547	80	80	5	4	847	223
	10	3547	80	80	5	4	847	234
Total	**32**							
A-1606	1	3287	80	80	5	4	782	133
	1	3287	80	80	5	4	782	233
Total	**2**							
A-1607	1	2767	80	80	4	3	869	139
	1	2767	80	80	4	3	869	239
Total	**2**							
A-1608	1	2526	80	80	4	3	789	128
	1	2526	80	80	4	3	789	228
Total	**2**							
A-1609	1	2492	80	80	4	3	777	131
	1	2492	80	80	4	3	777	231
Total	**2**							
A-1610	1	2326	80	80	4	3	722	231
A-1611	1	2196	80	80	4	3	679	131
A-1612	1	1134	80	80	2	1	974	128
	1	1134	80	80	2	1	974	228
Total	**2**							
A-1613	1	1077	80	80	2	1	917	128
	1	1077	80	80	2	1	917	228
Total	**2**							
A-1614	1	963	80	80	2	1	803	138
	1	963	80	80	2	1	803	238
Total	**2**							
A-1615	1	912	80	80	2	1	752	124
	1	912	80	80	2	1	752	224
Total	**2**							
A-1616	1	696	80	80	2	1	536	140
	1	696	80	80	2	1	536	240
Total	**2**							
A-1617	1	695	80	80	2	1	535	124
	1	695	80	80	2	1	535	224
Total	**2**							
A-1618	1	601	80	80	2	1	441	132
	1	601	80	80	2	1	441	232
Total	**2**							

Pos.	Stk.
A-1601 - A-1618	
Material	
Stahlblech 2.5mm	
Oberfläche	
OF9