

Sept.
2008

Römer

AVS-RAPID-VERSCHRAUBUNGEN

Datenblatt 1.14

Winkel-Einschr.-V., drehbar

Edelstahl
AISI 316

Gewinde
zylindrisch **G**





Dichtring:
FPM

PN
16

T_{min} 0 °C
T_{max} +140 °C

Preise zzgl.
MwSt.

Produkt-
Gruppe **13**

Werkstoff der Überwurf-Mutter Abbildung	für Rohr D/d	An- schluss G	Typ	Bestell- nummer	€ für 1 St.	Ge- wicht [g]	i	L2	L3	S1	S4	S	Maß-Zeichnung
Überw.-Mutter: Ms, vern. 	6/4	G 1/8	130X4- 6/4M-1/8F	361164	21,39	23,1	8	22,5	14	10	10	13	
		G 1/4	130X4- 6/4M-1/4F	361165	21,47	26,8	10	22,5	14,5	10	10	17	
	8/6	G 1/8	130X4- 8/6M-1/8F	361170	21,47	23,6	8	22,5	14	12	10	13	
		G 1/4	130X4- 8/6M-1/4F	361171	21,57	26,6	10	22,5	14,5	12	10	17	
	10/8	G 1/4	130X4-10/8M-1/4F	361180	21,81	29,7	10	24	14,5	13	10	17	
Überw.-Mutter: Edelstahl 	6/4	G 1/8	130X4- 6/4-1/8F	361114	23,59	24,9	8	22,5	14	12	10	13	
		G 1/4	130X4- 6/4-1/4F	361115	23,68	28,2	10	22,5	14,5	12	10	17	
	8/6	G 1/8	130X4- 8/6-1/8F	361120	23,97	25,6	8	22,5	14	14	10	13	
		G 1/4	130X4- 8/6-1/4F	361121	24,06	29,6	10	22,5	14,5	14	10	17	
	10/8	G 1/4	130X4-10/8-1/4F	361130	24,39	36,1	10	24	14,5	17	10	17	

L2* = Ungefährmaß bei angezogener Ü-Mutter

AVS • Ing.J.C.Römer GmbH

Grundstraße 7 82549 Königsdorf

Telefon: +49 (0) 8179 9261-0

Telefax: +49 (0) 8179 9261-44

E-Mail: info@avs-roemer.de

Internet: www.avs-roemer.de