

Besitzer: seistandhaft

Benutzer: Administrator

Betriebssystem: Windows Vista (TM) Home Premium Home Edition Media Center 6.00.6001 Service Pack 1

Berichtsdatum: Freitag 19 November 2010 mit 16:10

<<< System-Zusammenfassung >>>

> Mainboard : MSI MS-7502

> Chipsatz : Intel P31/P35

> Prozessor : Intel Core 2 Quad Q9300 @ 2500MHz

> Physikalischer Speicher : 2048MB (1 x 2048 DDR2-SDRAM)

> Grafikkarte : NVIDIA GeForce 9600 GT

> Festplatte : Seagate ST3500320AS ATA Device (500GB)

> DVD-Rom Laufwerk : HL-DT-ST DVD-RAM GH20NS10

> Monitortyp : D22W-1GT - 22 inchs

> Netzwerkkarte : Intel 82562V-2 10/100 Network Connection

> Betriebssystem : Windows Vista (TM) Home Premium Home Edition Media Center 6.00.6001 Service Pack 1 (32-bit)

> DirectX : Version 10.0

> Windows Performance Index : 5.0 auf 5.9

<<< Mainboard >>>

> Hersteller : MEDIONPC

Allgemeine Informationen

Produkt : MS-7502

Version : OEM

Seriennummer : 123456789

Unique ID : B8FD0847-0F1EB211-80006445-6E4E6973

SKU : undefiniert

Familie : undefiniert

Startmodus : Power Switch

Gehäuseinformation

Intrusion detected : Nein

> Mainboard : MSI MS-7502

Allgemeine Informationen

Hersteller : MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD (MSI)

Produkt : MS-7502

Version : Fab D

Seriennummer : OEM

Support MP : Ja, 4 CPU(s)

Version MPS : 1.4

Gehäuseinformation

Hersteller : OEM

Type : Desktop

Version : OEM

Seriennummer : undefiniert

Asset : undefiniert

OEM Support SLIC

HPET : Ja

SLIC : Ja

SLP OA : v2.0

Sensorinformation
Überwachungs Chip : Fintek

On-Board Geräteinformation
Embedded Controller : Ja

Slots Information
Slot PCI-X : 32-bit [5.0v] - Leer
Slot PCI-X : 32-bit [5.0v] - Leer
Slot PCI-X : 32-bit [5.0v] - Leer
Slot PCI-X : 32-bit [5.0v] - Leer
Slot PCI-X : 32-bit [5.0v] - Leer
Slot PCI-X : 32-bit [5.0v] - Leer
Slot PCI-X : 32-bit [5.0v] - Leer
Slot PCI-X : 32-bit [5.0v] - Leer
Slot PCI-X : 32-bit [5.0v] - Leer
Slot PCI-X : 32-bit [5.0v] - Leer

Externe Verbindungen
Serial 16450 Compatible : DB-9 male
Serial 16450 Compatible : DB-9 male
Parallel ECP/EPP : DB25 female
Keyboard : PS/2
Mouse : PS/2

Interne Verbindungen
PRIMARY IDE : On Board IDE
SECONDARY IDE : On Board IDE
FDD : On Board Floppy
COM1 : 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
COM2 : 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
LPT1 : DB25 female
Keyboard : PS/2
PS/2 Mouse : PS/2

EEPROM Information
Type : EEPROM Specific
Adresse : 0x57
> Bios : Phoenix Technologies, LTD

Allgemeine Informationen
Hersteller : Phoenix Technologies, LTD
Version : 6.00 PG
Date : 02/27/2008 (mm/dd/yyyy)
Adresse : 2048KB
OEM Signature : W7502IM7 V1.0E 02/27/2008 MEDIONPC
SMBios Version : undefiniert
DMI Version : 2.5

Merkmale
Flashable : Ja
Socketed : Ja

Funktionalität
APM : Ja
ACPI : Ja
ESCD : Nein
PnP : Ja
PCI : Ja

ISA : Ja
AGP : Nein
USB : Ja
PCMCIA : Nein
Smart Battery : Nein

Boot Information

Selectable Boot : Ja
CD-ROM Boot : Ja
PC Card (PCMCIA) Boot : Nein
I20 Boot : Nein
LS-120 Boot : Ja
1394 Boot : Nein
ATAPI ZIP Boot : Ja
Network Boot : Nein
> Chipsatz : Intel P31/P35

Allgemeine Informationen

NorthBridge : Intel P31/P35
SouthBridge : 82801IH (ICH9DH) LPC Interface Controller

NorthBridge Information

Architecture : Direct Media Interface (DMI)
Hersteller : Intel (Intel)
Codename : Bearlake
Revision : A2
Busgeschwindigkeit : 332.7MHz
FSB Frequenz : 1330.7MHz (QDR)

Speicher Information

Type : DDR2-SDRAM PC2-5300
Frequenz : 332.7MHz
DRAM/FSB Ratio : 1/1
Unterstützte Kanäle : Dual
ECC Diagnostic : Ja - Deaktiviert
CAS Wartezeit (tCL) : 5 clocks
RAS nach CAS (tRCD) : 5 clocks
RAS Vorladen (tRP) : 5 clocks
Taktzeit (tRAS) : 15 clocks
Row Refresh Cycle Time (tRFC) : 44 clocks
Command Rate : 1 T

Physikalische Möglichkeiten

DDR3-SDRAM Support : Nein
Turbo Memory : Nein
FlexMemory : Nein
IME Support : Nein
AMT Support : Nein
TPM Support : Nein
VT Support : Nein
TXT Support : Nein

PCI-Express Information

Anzahl Ports : 2 - (x16, x16)

Funktionalität

SATA AHCI Aktiviert : Ja
RAID 0/1/10 Aktiviert : Nein
RAID 5 Aktiviert : Nein
PCI Express x1 Aktiviert : Ja

Intel AMT : Ja
Intel QST : Ja
Intel IPT : Nein
SPI Interface : Ja
USB Ports 6, 7 : Nein
PCI Express Ports 7, 8 : Nein
SATA Ports 2, 3 : Nein
Multiplex : Nein

Gerätemöglichkeiten (PCI)

I/O Access : Nein
Memory Access : Ja
Bus Master Capable : Ja
Special Cycle Recognition : Nein
Memory Write & Invalidate : Nein
VGA Palette Snoop : Nein
Parity Error Response : Nein
Cycle Wait : Nein
System Error Line : Nein
Fast Back-to-Back : Nein
Detects Parity Errors : Nein
User Defined Format : Nein
PCI 66Mhz Bus Support : Nein
New Capability List : Ja
PCI Support : Vendor-Dependant
> Physikalischer Speicher : 2048MB DDR2-SDRAM

Allgemeine Informationen

A0 : Leer
A1 : Leer
A2 (RAS 4, RAS 5) : 2048 (Double Bank)
A3 : Leer

Information SPD EEPROM (A2)

Hersteller : Swissbit
Part Number : MEU25664D6BC2EP-30
Seriennummer : 13A1F90C
Type : DDR2-SDRAM PC2-5300 (333MHz) - [DDR2-666]
Format : Regular UDIMM (133,35 x 3)
Größe : 2048MB (2 ranks, 8 banks)
Module Buffered : Nein
Module Registered : Nein
Module SLi Ready (EPP) : Nein
Breite : 64-bit
Fehlerbehebungs-Möglichkeit (ECC) : No
Max. Burst Length : 8
Refresh : Reduced (.5x)7.8, Self Refreshµs
Voltage : SSTL 1.8v
Prefetch Buffer : 4-bit
Hersteller : Woche 10 von 2008
Unterstützte Frequenzen : 200MHz, 266MHz, 333MHz
CAS Wartezeit (tCL) : 3 clocks @ 200MHz, 4 clocks @ 266MHz, 5 clocks @ 333MHz
RAS nach CAS (tRCD) : 3 clocks @ 200MHz, 4 clocks @ 266MHz, 5 clocks @ 333MHz
RAS Vorladen (tRP) : 3 clocks @ 200MHz, 4 clocks @ 266MHz, 5 clocks @ 333MHz
Taktzeit (tRAS) : 9 clocks @ 200MHz, 12 clocks @ 266MHz, 15 clocks @ 333MHz
Min TRC : 12 clocks @ 200MHz, 16 clocks @ 266MHz, 20 clocks @ 333MHz

Speichercontroller Information

Speicher Controller : DIMM
Anzahl Verbinder : 4

Max. Modulgröße : 2048MB
Max. Speichergöße : 8192MB
Unterstützte Geschwindigkeit : undefiniert
Unterstützte Spannung(en) : 5v
Fehlerentdeckungsmethode : 8-bit Parity
Fehlerbehebungs-Möglichkeit : None
Aktueller/Unterstützter Interleave : 1-way/1-way
> LPC Bus : Ja

Bus Information
Type : ISA - LPC
Gerät : 82801IH (ICH9DH) LPC Interface Controller
Revision : 02
Anzahl der ISA-Verbinder : 0

Gerätemöglichkeiten (PCI)
I/O Access : Ja
Memory Access : Ja
Bus Master Capable : Ja
Special Cycle Recognition : Nein
Memory Write & Invalidate : Nein
VGA Palette Snoop : Nein
Parity Error Response : Nein
Cycle Wait : Nein
System Error Line : Ja
Fast Back-to-Back : Nein
Detects Parity Errors : Nein
User Defined Format : Nein
PCI 66Mhz Bus Support : Nein
New Capability List : Ja
PCI Support : Vendor-Dependant
> PCI Bus : Nein
> Bus PCI-Express : Ja

PCI-Express Information
Anzahl PEG Verbindungen : 1
PCI-Express Base : 0xE0000000

Bus PCI-Express
Gerät : G35/G33/G31/P35/P31 Chipset PCIe Port 1
Version : 1.0
Port : 2
Physical Slot : #4
Slot Populated : Ja
Link Width : x16 (max. x16)
Link Speed : 2.5GB/s

Bus PCI-Express
Gerät : G35/G33/G31/P35/P31 Chipset PCIe Port 1
Version : 1.0
Port : 2
Physical Slot : #4
Slot Populated : Ja
Link Width : x16 (max. x16)
Link Speed : 2.5GB/s

Bus PCI-Express
Gerät : G94 [GeForce 9600 GT]
Version : 1.0
Port : 0

Link Width : x16 (max. x16)
Link Speed : 2.5GB/s
> USB Bus : Ja

Geräte Information

Gerät : 82801IB/IR/IH (ICH9 Family) USB UHCI Controller #4
Version : 1.0
Interface : UHCI
Frequenz : 0.1875MB/s

Geräte Information

Gerät : 82801IB/IR/IH (ICH9 Family) USB UHCI Controller #5
Version : 1.0
Interface : UHCI
Frequenz : 0.1875MB/s

Geräte Information

Gerät : 82801IB/IR/IH (ICH9 Family) USB UHCI Controller #6
Version : 1.0
Interface : UHCI
Frequenz : 0.1875MB/s

Geräte Information

Gerät : 82801IB/IR/IH (ICH9 Family) USB EHCI Controller #2
Version : 2.0
Interface : EHCI
Frequenz : 60MB/s

Geräte Information

Gerät : 82801IB/IR/IH (ICH9 Family) USB UHCI Controller #1
Version : 1.0
Interface : UHCI
Frequenz : 0.1875MB/s

Geräte Information

Gerät : 82801IB/IR/IH (ICH9 Family) USB UHCI Controller #2
Version : 1.0
Interface : UHCI
Frequenz : 0.1875MB/s

Geräte Information

Gerät : 82801IB/IR/IH (ICH9 Family) USB UHCI Controller #3
Version : 1.0
Interface : UHCI
Frequenz : 0.1875MB/s

Geräte Information

Gerät : 82801IB/IR/IH (ICH9 Family) USB EHCI Controller #1
Version : 2.0
Interface : EHCI
Frequenz : 60MB/s
> SMBus/i2c Bus : Ja

Allgemeine Informationen

Gerät : 82801IB/IR/IH (ICH9 Family) SMBus Controller
Revision : 2
Frequenz : 16 KHz
Adresse : 0x500
SBI Protocol Aktiviert : Nein

Gerätemöglichkeiten (PCI)

I/O Access : Ja
Memory Access : Ja
Bus Master Capable : Nein
Special Cycle Recognition : Nein
Memory Write & Invalidate : Nein
VGA Palette Snoop : Nein
Parity Error Response : Nein
Cycle Wait : Nein
System Error Line : Nein
Fast Back-to-Back : Nein
Detects Parity Errors : Nein
User Defined Format : Nein
PCI 66Mhz Bus Support : Nein
New Capability List : Nein
PCI Support : Slot
> Bus HyperTransport : Nein
> Bus QPI : Nein
> Bus CardBus : Nein
> Bus FireWire : Ja

Bus Information

Gerät : VIA 1394 OHCI Compliant Host Controller [VT6306]
Version : 1.10
Geschwindigkeit : 400MHz

<<< Prozessor >>>

> Prozessor : Intel Core 2 Quad Q9300

Allgemeine Informationen

Type : Intel Core 2 Quad
Interne Spezifikation : Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9300 @ 2.50GHz
Modellnummer : Q9300
Codename : Yorfield
Revision : M1
Technologie : 0.045µ
CPU ID : 6.7.7
CPU IDeX : 6.17.7
Microcode : MU067703
Anzahl der physischen Prozessoren : 1

Instructions

IA-64 Technologie : Nein
Intel64 (EM64T) : Ja
AVX : Nein
FPU128 : Nein
SSE5 : Nein
SSE4a : Nein
SSE4.2 : Nein
SSE4.1 : Ja
S-SSE3 : Ja
SSE3 : Ja
SSE2 : Ja
SSE : Ja
AES : Nein
Erweiterte 3DNow! Technologie : Nein
3DNow! Technologie : Nein
3DNow! Prefetch : Nein
3DNow! Pro Technologie : Ja
AMD MMX Technologie : Nein

MMX Technologie : Ja
Cyrix MMX Technologie : Nein
FMA : Nein
OSXSAVE : Nein
XSAVE : Nein
MOVBE : Nein
PCLMULQDQ : Nein
CLF - Cache Line Flush : Ja
CX8 - CMPXCHG8B : Ja
CX16 - CMPXCHG16B : Ja
CMOV - Conditionnal Move Inst. : Ja
MON - Monitor/Mwait : Ja
POPCNT : Nein
RDTSCP : Nein
SEP - Fast System Call : Ja

Verschiedenes

XD - No-execute Page : Ja
VT-x - Virtualization : Ja
TXT - Trusted Execution Technology : Ja
SVM - Secure Virtual Machine : Nein
FPU - Co-processor Built-in : Ja
FXSR - Fast Float Save & Restore : Ja
xTPR - Send Task Priority : Ja
DAZ - Denormals Are Zero : Ja
FFXSR : Nein
LAHFSAHF : Ja
CMPLEGACY : Nein
ALTMOVCR8 : Nein
ExtApicSpace : Nein
3DNow! Technologie : Nein
PBE - Pend. Brk. EN. : Nein
LAHF - LAHF/SAHF Inst. : Nein
ABM : Nein
MASSE - Misaligned SSE : Nein
OSVW - OS Visible Workaround : Nein
IBS : Nein
P1GB - 1GB Page Size : Nein
SKINIT, STGI, DEV : Nein
WDT - Watchdog Timer : Nein

Features

DTES64 : Ja
x2APIC : Nein
APIC - Local APIC Built-in : Ja
VME - Virtual Mode Ext. : Ja
DE - Debugging Extension : Ja
PSE - Page Size Extension : Ja
TSC - Time Stamp Counter : Ja
MSR - Model Specific Registers : Ja
PAE - Physical Address Extension : Ja
MCE - Machine Check Exception : Ja
MTRR - Memory Type Range Reg. : Ja
PGE - Page Global Enable : Ja
MCA - Machine Check Architecture : Ja
PAT - Page Attribute Table : Ja
PSE36 - 36-bit Page Size Extension : Ja
PSN - Unique Serial Number : Nein
DS - Debug Trace & EMON Store : Ja
SS - Self Snoop : Ja

ACPI - Software Clock Control : Ja
TM - Thermal Monitor : Ja
TM2 - Thermal Monitor 2 : Ja
EST - Enhanced SpeedStep Technology : Ja
HTT - Hyper-Threading : Ja
SBF - Signal Break on FERR : Ja
DSCPL - CPL qualified Debug Store : Ja
CID - Context ID : Nein
LT - LaGrande Technology : Ja
PDCM : Ja
DCA - Direct Cache Access : Nein
EPS - Enhanced PowerSaver : Nein

Features Hyper-Threading
Technologie : Ja - Deaktiviert

Virtualization
VT-x : Ja - Deaktiviert

Power Status
Turbo Boost : Nein
Digital Thermometer : Ja
Operating Point Protection : Nein
Dynamic FSB : Ja
Dynamic Acceleration : Nein
Performance Energy Bias : Nein
APERF_MERF : Ja

Adressierungs Information
Physikalische Adressierung max. : 36-bit
Lineare Adressierung max. : 48-bit

Fortgeschrittene Einstellungen
In Order Queue Depth : 8
Low Power Mode : Nein

Mainboard Aufrüstbarkeit
Socket/Slot : Socket 775
Upgrade Schnittstelle : ZIF Socket
Unterstützte Geschwindigkeit : 4000MHz(oder mehr)
Unterstützte Spannung : 3.4V
> Frequenz : 2500MHz

Allgemeine Informationen
Tatsächliche Frequenz : 1996.05MHz
Multiplikator : 6x
Oberer/Unterer Multiplikator : 6x / 7.5x
Multiplikator festgelegt : Ja
Marketing Frequenz : 2500.05MHz

Front Side Bus Information
Busgeschwindigkeit : 332.7MHz
FSB Frequenz : 1330.7MHz (QDR)
Turbo Mode : Nein

Initial Frequenz
Frequenz : 2500MHz
Busgeschwindigkeit : 333.34MHz (QDR)
Multiplikator : 7.5x

Frequenzkontrolle

Core #1 : 1995.40MHz
Core #2 : 1996.29MHz
Core #3 : 1996.36MHz
Core #4 : 1995.27MHz

Control Clock Frequenz

Enhanced SpeedStep (EIST) : Ja - Aktiviert
C1E - Enhanced Halt Mode : Nein
Dynamic FSB : Ja - Deaktiviert
Dynamic Acceleration (IDA) : Nein
Turbo Mode : Nein

Wärme Information

Thermal Design Power : 95 W
Core Power : 75.82 W (geschätzt)
Wärmekontrolle TM1 : Ja - Aktiviert
Wärmekontrolle TM2 : Ja - Aktiviert
Thermal Control Circuit : Ja
Digital Thermal Sensor : Ja
Clock Modulation (ODCM) Aktiviert : Nein
> Anzahl Kerne : 4

Allgemeine Informationen

Anzahl der Threads : 4 (max.4)
Anzahl Kerne : 4 (max. 4)
Number of Thread per Core : 1 (max. 1)

Topology

> Support : Socket 775 LGA
> Cache L1 : 4 x 64KB

Allgemeine Informationen

Type : Synchronous
Schreibmodus : Write-Back
Place : On Chip

Cache Information

Daten Cache : 4 x 32KB (8-way, 64 byte line size)
Code Cache : 4 x 32KB (8-way, 64 byte line size)
Anzahl der Threads : 1

Cache Parameters

Type : Data Cache
Ways of associativity : 8
Fully Associative : Nein
Self Initializing : Ja
System Coherency Line Size : 64
Physical Line partitions : 1
Number of threads sharing : 1
Number of processor cores : 4
Number of Sets : 64

Cache Prefetcher Optimization

Adjacent Cache Line : Ja (128-bit)
DPL L2 Cache : Ja
DCU L1 Cache : Ja
IP L1 Cache : Ja
> Cache L2 : 2 x 3072KB

Allgemeine Informationen

Type : Synchronous
Schreibmodus : Write-Back
Place : On Chip
Multiplikator : 1/1x (1995.3MHz)
Cache Latency : 12 clocks

Cache Information

Associativity : 12-way
Liniengröße : 64 byte
Anzahl der Threads : 2
Bus : 256-bit
Prefetch Logic : Ja

Cache Parameters

Type : Unified Cache
Ways of associativity : 12
Fully Associative : Nein
Self Initializing : Ja
System Coherency Line Size : 64
Physical Line partitions : 1
Number of threads sharing : 2
Number of processor cores : 4
Number of Sets : 4096

Cache Prefetcher Optimization

Adjacent Cache Line : Ja (128-bit)
DPL L2 Cache : Ja
DCU L1 Cache : Ja
IP L1 Cache : Ja
> Spannung VID : 3.400 V

Allgemeine Informationen CPU

Voltage : 1.150 V
MaxVID : 1.225 V
MinVID : 1.150 V
> FPU Coprozessor : Vorhanden

Allgemeine Informationen

Integriert : Ja
Modell : Kompatibel Intel
> Core 1 Activity : 54%
> Core 2 Activity : 3%
> Core 3 Activity : 5%
> Core 4 Activity : 4%

<<< Video >>>

> Aktuelle Anzeige : 1680x1050 pixels mit 59 Hz in True Colors (32-bit)

Allgemeine Informationen

Tiefe : 32-bit/pixel
Refresh Rate : 59 Hz
Brightness : 100%

Unterstützte Auflösungen

320 x 200in : 32-bitmit67 Hz
320 x 200in : 32-bitmit70 Hz
320 x 200in : 32-bitmit73 Hz
320 x 240in : 32-bitmit69 Hz
320 x 240in : 32-bitmit71 Hz

320 x 240in : 32-bitmit74 Hz
 400 x 300in : 32-bitmit70 Hz
 400 x 300in : 32-bitmit72 Hz
 400 x 300in : 32-bitmit75 Hz
 480 x 360in : 32-bitmit70 Hz
 480 x 360in : 32-bitmit72 Hz
 480 x 360in : 32-bitmit75 Hz
 512 x 384in : 32-bitmit70 Hz
 512 x 384in : 32-bitmit72 Hz
 512 x 384in : 32-bitmit75 Hz
 640 x 400in : 32-bitmit70 Hz
 640 x 400in : 32-bitmit72 Hz
 640 x 400in : 32-bitmit75 Hz
 640 x 480in : 32-bitmit60 Hz
 640 x 480in : 32-bitmit70 Hz
 640 x 480in : 32-bitmit73 Hz
 640 x 480in : 32-bitmit75 Hz
 720 x 480in : 32-bitmit60 Hz
 800 x 600in : 32-bitmit60 Hz
 800 x 600in : 32-bitmit70 Hz
 800 x 600in : 32-bitmit72 Hz
 800 x 600in : 32-bitmit75 Hz
 848 x 480in : 32-bitmit60 Hz
 848 x 480in : 32-bitmit70 Hz
 848 x 480in : 32-bitmit72 Hz
 848 x 480in : 32-bitmit75 Hz
 1024 x 768in : 32-bitmit60 Hz
 1024 x 768in : 32-bitmit70 Hz
 1024 x 768in : 32-bitmit72 Hz
 1024 x 768in : 32-bitmit75 Hz
 1152 x 864in : 32-bitmit60 Hz
 1152 x 864in : 32-bitmit70 Hz
 1152 x 864in : 32-bitmit72 Hz
 1152 x 864in : 32-bitmit75 Hz
 1280 x 720in : 32-bitmit60 Hz
 1280 x 768in : 32-bitmit60 Hz
 1280 x 768in : 32-bitmit70 Hz
 1280 x 768in : 32-bitmit72 Hz
 1280 x 768in : 32-bitmit75 Hz
 1280 x 960in : 32-bitmit60 Hz
 1280 x 960in : 32-bitmit70 Hz
 1280 x 960in : 32-bitmit72 Hz
 1280 x 960in : 32-bitmit75 Hz
 1280 x 1024in : 32-bitmit60 Hz
 1280 x 1024in : 32-bitmit70 Hz
 1280 x 1024in : 32-bitmit72 Hz
 1280 x 1024in : 32-bitmit75 Hz
 1600 x 900in : 32-bitmit60 Hz
 1600 x 1024in : 32-bitmit60 Hz
 320 x 200in : 65536 Farben (16-bit)mit67 Hz
 320 x 200in : 65536 Farben (16-bit)mit70 Hz
 320 x 200in : 65536 Farben (16-bit)mit73 Hz
 320 x 240in : 65536 Farben (16-bit)mit69 Hz
 320 x 240in : 65536 Farben (16-bit)mit71 Hz
 320 x 240in : 65536 Farben (16-bit)mit74 Hz
 400 x 300in : 65536 Farben (16-bit)mit70 Hz
 400 x 300in : 65536 Farben (16-bit)mit72 Hz
 400 x 300in : 65536 Farben (16-bit)mit75 Hz
 480 x 360in : 65536 Farben (16-bit)mit70 Hz
 480 x 360in : 65536 Farben (16-bit)mit72 Hz

480 x 360in : 65536 Farben (16-bit)mit75 Hz
 512 x 384in : 65536 Farben (16-bit)mit70 Hz
 512 x 384in : 65536 Farben (16-bit)mit72 Hz
 512 x 384in : 65536 Farben (16-bit)mit75 Hz
 640 x 400in : 65536 Farben (16-bit)mit70 Hz
 640 x 400in : 65536 Farben (16-bit)mit72 Hz
 640 x 400in : 65536 Farben (16-bit)mit75 Hz
 640 x 480in : 65536 Farben (16-bit)mit60 Hz
 640 x 480in : 65536 Farben (16-bit)mit70 Hz
 640 x 480in : 65536 Farben (16-bit)mit73 Hz
 640 x 480in : 65536 Farben (16-bit)mit75 Hz
 720 x 480in : 65536 Farben (16-bit)mit60 Hz
 800 x 600in : 65536 Farben (16-bit)mit60 Hz
 800 x 600in : 65536 Farben (16-bit)mit70 Hz
 800 x 600in : 65536 Farben (16-bit)mit72 Hz
 800 x 600in : 65536 Farben (16-bit)mit75 Hz
 848 x 480in : 65536 Farben (16-bit)mit60 Hz
 848 x 480in : 65536 Farben (16-bit)mit70 Hz
 848 x 480in : 65536 Farben (16-bit)mit72 Hz
 848 x 480in : 65536 Farben (16-bit)mit75 Hz
 1024 x 768in : 65536 Farben (16-bit)mit60 Hz
 1024 x 768in : 65536 Farben (16-bit)mit70 Hz
 1024 x 768in : 65536 Farben (16-bit)mit72 Hz
 1024 x 768in : 65536 Farben (16-bit)mit75 Hz
 1152 x 864in : 65536 Farben (16-bit)mit60 Hz
 1152 x 864in : 65536 Farben (16-bit)mit70 Hz
 1152 x 864in : 65536 Farben (16-bit)mit72 Hz
 1152 x 864in : 65536 Farben (16-bit)mit75 Hz
 1280 x 720in : 65536 Farben (16-bit)mit60 Hz
 1280 x 768in : 65536 Farben (16-bit)mit60 Hz
 1280 x 768in : 65536 Farben (16-bit)mit70 Hz
 1280 x 768in : 65536 Farben (16-bit)mit72 Hz
 1280 x 768in : 65536 Farben (16-bit)mit75 Hz
 1280 x 960in : 65536 Farben (16-bit)mit60 Hz
 1280 x 960in : 65536 Farben (16-bit)mit70 Hz
 1280 x 960in : 65536 Farben (16-bit)mit72 Hz
 1280 x 960in : 65536 Farben (16-bit)mit75 Hz
 1280 x 1024in : 65536 Farben (16-bit)mit60 Hz
 1280 x 1024in : 65536 Farben (16-bit)mit70 Hz
 1280 x 1024in : 65536 Farben (16-bit)mit72 Hz
 1280 x 1024in : 65536 Farben (16-bit)mit75 Hz
 1600 x 900in : 65536 Farben (16-bit)mit60 Hz
 1600 x 1024in : 65536 Farben (16-bit)mit60 Hz
 320 x 200in : 256 Farbenmit67 Hz
 320 x 200in : 256 Farbenmit70 Hz
 320 x 200in : 256 Farbenmit73 Hz
 320 x 240in : 256 Farbenmit69 Hz
 320 x 240in : 256 Farbenmit71 Hz
 320 x 240in : 256 Farbenmit74 Hz
 400 x 300in : 256 Farbenmit70 Hz
 400 x 300in : 256 Farbenmit72 Hz
 400 x 300in : 256 Farbenmit75 Hz
 480 x 360in : 256 Farbenmit70 Hz
 480 x 360in : 256 Farbenmit72 Hz
 480 x 360in : 256 Farbenmit75 Hz
 512 x 384in : 256 Farbenmit70 Hz
 512 x 384in : 256 Farbenmit72 Hz
 512 x 384in : 256 Farbenmit75 Hz
 640 x 400in : 256 Farbenmit70 Hz
 640 x 400in : 256 Farbenmit72 Hz

640 x 400in : 256 Farbenmit75 Hz
 640 x 480in : 256 Farbenmit60 Hz
 640 x 480in : 256 Farbenmit70 Hz
 640 x 480in : 256 Farbenmit73 Hz
 640 x 480in : 256 Farbenmit75 Hz
 720 x 480in : 256 Farbenmit60 Hz
 800 x 600in : 256 Farbenmit60 Hz
 800 x 600in : 256 Farbenmit70 Hz
 800 x 600in : 256 Farbenmit72 Hz
 800 x 600in : 256 Farbenmit75 Hz
 848 x 480in : 256 Farbenmit60 Hz
 848 x 480in : 256 Farbenmit70 Hz
 848 x 480in : 256 Farbenmit72 Hz
 848 x 480in : 256 Farbenmit75 Hz
 1024 x 768in : 256 Farbenmit60 Hz
 1024 x 768in : 256 Farbenmit70 Hz
 1024 x 768in : 256 Farbenmit72 Hz
 1024 x 768in : 256 Farbenmit75 Hz
 1152 x 864in : 256 Farbenmit60 Hz
 1152 x 864in : 256 Farbenmit70 Hz
 1152 x 864in : 256 Farbenmit72 Hz
 1152 x 864in : 256 Farbenmit75 Hz
 1280 x 720in : 256 Farbenmit60 Hz
 1280 x 768in : 256 Farbenmit60 Hz
 1280 x 768in : 256 Farbenmit70 Hz
 1280 x 768in : 256 Farbenmit72 Hz
 1280 x 768in : 256 Farbenmit75 Hz
 1280 x 960in : 256 Farbenmit60 Hz
 1280 x 960in : 256 Farbenmit70 Hz
 1280 x 960in : 256 Farbenmit72 Hz
 1280 x 960in : 256 Farbenmit75 Hz
 1280 x 1024in : 256 Farbenmit60 Hz
 1280 x 1024in : 256 Farbenmit70 Hz
 1280 x 1024in : 256 Farbenmit72 Hz
 1280 x 1024in : 256 Farbenmit75 Hz
 1600 x 900in : 256 Farbenmit60 Hz
 1600 x 1024in : 256 Farbenmit60 Hz
 1440 x 900in : 256 Farbenmit60 Hz
 1440 x 900in : 256 Farbenmit75 Hz
 1680 x 1050in : 256 Farbenmit59 Hz
 1680 x 1050in : 256 Farbenmit60 Hz
 1440 x 900in : 65536 Farben (16-bit)mit60 Hz
 1440 x 900in : 65536 Farben (16-bit)mit75 Hz
 1680 x 1050in : 65536 Farben (16-bit)mit59 Hz
 1680 x 1050in : 65536 Farben (16-bit)mit60 Hz
 1440 x 900in : 32-bitmit60 Hz
 1440 x 900in : 32-bitmit75 Hz
 1680 x 1050in : 32-bitmit59 Hz
 1680 x 1050in : 32-bitmit60 Hz

ICM Information

Profil : sRGB Color Space Profile.icm

Copyright : LinoColorCMM © by Heidelberger Druckmaschinen AG

Version unterstützt : Windows 5

Kompatibilität : Windows 4

ICC Signatur : Win

Allgemeine Informationen

Place : c:windowssystem32

Treiber : icm32.dll

Größe : 210KB (215 040 byte)

Eigenschaften

Version : 6.0.6000.16386 (vista_rtm.061101-2205)
Description : Microsoft Color Management Module (CMM)
Copyright : Copyright ©1995-1997 Heidelberger Druckmaschinen AG
Original Dateiname : ICM32.DLL.MUI
Produktname : Microsoft® Windows® Operating System
Interner Name : ICM32.DLL
Organisation : Microsoft Corporation
Produktversion : 6.0.6000.16386

Erweiterte Information

Build for : Windows NT, 32-bit
Erstellt : Montag 21 Januar 2008
Geändert : Montag 21 Januar 2008
Letzter Zugriff : Montag 21 Januar 2008
> Anzahl Monitore : 1

Monitor Information #1

Monitor : PnP-Monitor (Standard)
Verknüpft mit : NVIDIA GeForce 9600 GT
Auflösung : 1680x1050
Arbeitsdesktop : 1680x1020
Hauptbildschirm : Ja
> Monitortyp : D22W-1GT

Allgemeine Informationen

Produkt ID : FUS076E
Modell : D22W-1GT
Seriennummer : YE7R503924
Hersteller : Woche 44 von 2008
Video Input Typ : Analogic
Max. Horiz./Vert. Größe : 47 cm / 30 cm
Monitorgröße : 22 inches (geschätzt)
Aspect Ratio : 16:9
Gamma Factor : 2.3
DPMS Active-Off : Ja
DPMS Suspend : Nein
DPMS Standby : Nein
EDID Version : 1.3

Features

Maximale Auflösung : 1680 x 1050 @ 59 Hz
Horizontale Framerate : 30 - 83 kHz
Vertikale Framerate : 56 - 75 Hz
Bandbreite : 150 MHz

Unterstützte Videomodi

Modus : 720 x 400 @ 70 Hz
Modus : 640 x 480 @ 60 Hz
Modus : 640 x 480 @ 75 Hz
Modus : 800 x 600 @ 60 Hz
Modus : 800 x 600 @ 72 Hz
Modus : 800 x 600 @ 75 Hz
Modus : 1024 x 768 @ 87 Hz interlaced
Modus : 1024 x 768 @ 75 Hz

Video Modi Standard

Modus : 1440 x 0 @ 75 Hz

Modus : 1280 x 1024 @ 60 Hz
Modus : 1280 x 960 @ 60 Hz
Modus : 1152 x 864 @ 75 Hz
Modus : 1280 x 720 @ 60 Hz
> Grafikkarte : NVIDIA GeForce 9600 GT

Allgemeine Informationen

Hersteller : Nvidia
Modell : NVIDIA GeForce 9600 GT
Bus Type : PCI-Express
Texturspeicher : 1264MB
Prozessor : GeForce 9600 GT
Konverter : Integrated RAMDAC
Refresh Rate (min/max) : 59/75 Hz

Video Bios Information

Date : 02/12/08
Version : Version 62.94.11.00.04
Forceware : 7.15.11.7431

i2C Bus Information

Nummer des Bus : 4

Allgemeine Features

Breite : 593 mm
Höhe : 370 mm
Pixel pro inch : 96x96 dpi
bit pro Pixel : 32
Farb Bits/Planes : 1
Pinzel : 4294967295
Stifte : 4294967295
Markers : 0
Geräteschriftarten : 0
Gerätefarben : 4294967295
Clip Output in Rechteck : Ja
Hardwarebeschleunigung : Nein

Raster Fähigkeiten

Banding : Nein
Transfer Bitmaps : Ja
Bitmap >64KB : Ja
Schriften größer als 64 K : Ja
DIBs : Ja
DIBTODEV : Ja
Flood Fills : Ja
Skalierung : Nein
StretchBlt : Ja
StretchDIB : Ja

Kurven Fähigkeiten

Chord Arcs : Ja
Kreise : Ja
Elipsen : Ja
Interiors : Ja
Kuchenteile : Ja
Abgerundete Rechtecke : Ja
Styled Borders : Ja
Breite Rahmen : Ja
Breite, Styled Rahmen : Ja

Linien Fähigkeiten

Interiors : Ja
Markers : Ja
Polylines : Ja
Polymarkers : Ja
Styled : Ja
Breit : Ja
Breit, Styled : Ja

Polygon Fähigkeiten

Interiors : Ja
Alternate Fill Polygone : Ja
Winding Fill Polygone : Ja
Rechtecke : Ja
Scan Linien : Ja
Styled Borders : Ja
Breite Rahmen : Ja
Breite, Styled Rahmen : Ja

Text Fähigkeiten

Stroke Genauigkeit : Ja
Stroke Clip Genauigkeit : Ja
90° Zeichendrehung : Nein
Beliebiger Winkel Zeichendrehung : Nein
Unabhängige X-Y Skalierung : Nein
Double Weighted Characters : Nein
Italic : Nein
Unterstrichen : Ja
Strikeout : Ja
Raster Schrift : Ja
Vector Schrift : Ja

Farbverwaltungs Fähigkeiten

CMYK : Nein
Gamma Ramp : Ja
ICM Gerät : Nein

Allgemeine Informationen

Place : c:\windowssystem32
Treiber : nvd3dum.dll
Größe : 5400KB (5 529 600 byte)
Version : 7.15.11.7431
Description : NVIDIA Compatible Vista WDDM D3D Driver, Version 174.31
Copyright : (C) NVIDIA Corporation. All rights reserved.
Original Dateiname : NVD3DUM.DLL
Produktname : NVIDIA Windows Vista WDDM driver
Interner Name : NVD3DUM
Organisation : NVIDIA Corporation
Produktversion : 7.15.11.7431

Allgemeine Informationen

Place : c:\windowssystem32
Treiber : nvwgf2um.dll
Größe : 2144KB (2 195 968 byte)
Version : 7.15.11.7431
Description : NVIDIA Compatible D3D10 Driver, Version 174.31
Copyright : (C) NVIDIA Corporation. All rights reserved.
Original Dateiname : nvwgf2um.dll
Produktname : NVIDIA D3D10 drivers
Interner Name : nvwgf2um

Organisation : NVIDIA Corporation
Produktversion : 7.15.11.7431
> nVidia CUDA : Nein
> OpenCL : Supported (Nicht Installiert)
> OpenGL : Ja

Allgemeine Informationen

Hersteller : NVIDIA Corporation
Version : 2.1.2
Renderer : GeForce 9600 GT/PCI/SSE2
Shading Language : 1.20 NVIDIA via Cg compiler
Beschleunigung : Ja, Hardware

Texture Information

Maximale Textur Größe : 8192 x 8192
Maximale Textur Größe Cube : 8192 x 8192
Maximale Textur Größe 3D : 2048 x 2048 x 2048
Draw Buffers : 8

Erweiterungen

GL_ARB_color_buffer_float : Ja
GL_ARB_depth_texture : Ja
GL_ARB_draw_buffers : Ja
GL_ARB_fragment_program : Ja
GL_ARB_fragment_program_shadow : Ja
GL_ARB_fragment_shader : Ja
GL_ARB_half_float_pixel : Ja
GL_ARB_imaging : Ja
GL_ARB_multisample : Ja
GL_ARB_multitexture : Ja
GL_ARB_occlusion_query : Ja
GL_ARB_pixel_buffer_object : Ja
GL_ARB_point_parameters : Ja
GL_ARB_point_sprite : Ja
GL_ARB_shadow : Ja
GL_ARB_shader_objects : Ja
GL_ARB_shading_language_100 : Ja
GL_ARB_texture_border_clamp : Ja
GL_ARB_texture_compression : Ja
GL_ARB_texture_cube_map : Ja
GL_ARB_texture_env_add : Ja
GL_ARB_texture_env_combine : Ja
GL_ARB_texture_env_dot3 : Ja
GL_ARB_texture_float : Ja
GL_ARB_texture_mirrored_repeat : Ja
GL_ARB_texture_non_power_of_two : Ja
GL_ARB_texture_rectangle : Ja
GL_ARB_transpose_matrix : Ja
GL_ARB_vertex_buffer_object : Ja
GL_ARB_vertex_program : Ja
GL_ARB_vertex_shader : Ja
GL_ARB_window_pos : Ja
GL_ATI_draw_buffers : Ja
GL_ATI_texture_float : Ja
GL_ATI_texture_mirror_once : Ja
GL_S3_s3tc : Ja
GL_EXT_texture_env_add : Ja
GL_EXT_abgr : Ja
GL_EXT_bgra : Ja
GL_EXT_blend_color : Ja

GL_EXT_blend_equation_separate : Ja
GL_EXT_blend_func_separate : Ja
GL_EXT_blend_minmax : Ja
GL_EXT_blend_subtract : Ja
GL_EXT_compiled_vertex_array : Ja
GL_EXT_Cg_shader : Ja
GL_EXT_bindable_uniform : Ja
GL_EXT_depth_bounds_test : Ja
GL_EXT_draw_buffers2 : Ja
GL_EXT_draw_instanced : Ja
GL_EXT_draw_range_elements : Ja
GL_EXT_fog_coord : Ja
GL_EXT_framebuffer_blit : Ja
GL_EXT_framebuffer_multisample : Ja
GL_EXT_framebuffer_object : Ja
GL_EXTX_framebuffer_mixed_formats : Ja
GL_EXT_framebuffer_sRGB : Ja
GL_EXT_geometry_shader4 : Ja
GL_EXT_gpu_program_parameters : Ja
GL_EXT_gpu_shader4 : Ja
GL_EXT_multi_draw_arrays : Ja
GL_EXT_packed_depth_stencil : Ja
GL_EXT_packed_float : Ja
GL_EXT_packed_pixels : Ja
GL_EXT_pixel_buffer_object : Ja
GL_EXT_point_parameters : Ja
GL_EXT_rescale_normal : Ja
GL_EXT_secondary_color : Ja
GL_EXT_separate_specular_color : Ja
GL_EXT_shadow_funcs : Ja
GL_EXT_stencil_two_side : Ja
GL_EXT_stencil_wrap : Ja
GL_EXT_texture3D : Ja
GL_EXT_texture_array : Ja
GL_EXT_texture_buffer_object : Ja
GL_EXT_texture_compression_latc : Ja
GL_EXT_texture_compression_rgtc : Ja
GL_EXT_texture_compression_s3tc : Ja
GL_EXT_texture_cube_map : Ja
GL_EXT_texture_edge_clamp : Ja
GL_EXT_texture_env_combine : Ja
GL_EXT_texture_env_dot3 : Ja
GL_EXT_texture_filter_anisotropic : Ja
GL_EXT_texture_integer : Ja
GL_EXT_texture_lod : Ja
GL_EXT_texture_lod_bias : Ja
GL_EXT_texture_mirror_clamp : Ja
GL_EXT_texture_object : Ja
GL_EXT_texture_sRGB : Ja
GL_EXT_texture_shared_exponent : Ja
GL_EXT_timer_query : Ja
GL_EXT_vertex_array : Ja
GL_IBM_rasterpos_clip : Ja
GL_IBM_texture_mirrored_repeat : Ja
GL_KTX_buffer_region : Ja
GL_NV_blend_square : Ja
GL_NV_copy_depth_to_color : Ja
GL_NV_depth_buffer_float : Ja
GL_NV_conditional_render : Ja
GL_NV_depth_clamp : Ja

GL_NV_fence : Ja
GL_NV_float_buffer : Ja
GL_NV_fog_distance : Ja
GL_NV_fragment_program : Ja
GL_NV_fragment_program_option : Ja
GL_NV_fragment_program2 : Ja
GL_NV_framebuffer_multisample_coverage : Ja
GL_NV_geometry_shader4 : Ja
GL_NV_gpu_program4 : Ja
GL_NV_half_float : Ja
GL_NV_light_max_exponent : Ja
GL_NV_multisample_coverage : Ja
GL_NV_multisample_filter_hint : Ja
GL_NV_occlusion_query : Ja
GL_NV_packed_depth_stencil : Ja
GL_NV_parameter_buffer_object : Ja
GL_NV_pixel_data_range : Ja
GL_NV_point_sprite : Ja
GL_NV_primitive_restart : Ja
GL_NV_register_combiners : Ja
GL_NV_register_combiners2 : Ja
GL_NV_texgen_reflection : Ja
GL_NV_texture_compression_vtc : Ja
GL_NV_texture_env_combine4 : Ja
GL_NV_texture_expand_normal : Ja
GL_NV_texture_rectangle : Ja
GL_NV_texture_shader : Ja
GL_NV_texture_shader2 : Ja
GL_NV_texture_shader3 : Ja
GL_NV_transform_feedback : Ja
GL_NV_vertex_array_range : Ja
GL_NV_vertex_array_range2 : Ja
GL_NV_vertex_program : Ja
GL_NV_vertex_program1_1 : Ja
GL_NV_vertex_program2 : Ja
GL_NV_vertex_program2_option : Ja
GL_NV_vertex_program3 : Ja
GL_NVX_conditional_render : Ja
GL_SGIS_generate_mipmap : Ja
GL_SGIS_texture_lod : Ja
GL_SGIX_depth_texture : Ja
GL_SGIX_shadow : Ja
GL_SUN_slice_accum : Ja
GL_WIN_swap_hint : Ja
WGL_EXT_swap_control : Ja

Allgemeine Informationen

Place : c:\windowssystem32

Treiber : opengl32.dll

Größe : 691KB (707 584 byte)

Eigenschaften

Version : 6.0.6000.16386 (vista_rtm.061101-2205)

Description : OpenGL Client DLL

Copyright : © Microsoft Corporation. All rights reserved.

Original Dateiname : opengl32

Produktname : Microsoft® Windows® Operating System

Interner Name : opengl32

Organisation : Microsoft Corporation

Produktversion : 6.0.6000.16386

Type : Programmbibliothek

Erweiterte Information

Build for : Windows NT, 32-bit

Erstellt : Donnerstag 02 November 2006

Geändert : Donnerstag 02 November 2006

Letzter Zugriff : Donnerstag 02 November 2006

> GDI Plus : Ja

GDI+ Image Decoders

Format BMP (1.0) : *.BMP;*.DIB;*.RLE

Format JPEG (1.0) : *.JPG;*.JPEG;*.JPE;*.JFIF

Format GIF (1.0) : *.GIF

Format EMF (1.0) : *.EMF

Format WMF (1.0) : *.WMF

Format TIFF (1.0) : *.TIF;*.TIFF

Format PNG (1.0) : *.PNG

Format ICO (1.0) : *.ICO

GDI+ Image Encoders

Format BMP (1.0) : *.BMP;*.DIB;*.RLE

Format JPEG (1.0) : *.JPG;*.JPEG;*.JPE;*.JFIF

Format GIF (1.0) : *.GIF

Format TIFF (1.0) : *.TIF;*.TIFF

Format PNG (1.0) : *.PNG

> Direct2D : Nein

<<< IO Schnittstellen >>>

> Port installiert : Kommunikationsanschluss (COM1)

Allgemeine Informationen

Type : Seriell

Input/Output Range : 0x03F8

Interrupt (IRQ) : 04

Port Eigenschaften

Packet Version : 2

Paketgröße : 64 byte

Aktueller/Max Empfangspuffer : 4096/0 byte

Aktueller/Max Sendepuffer : 0/0 byte

Geschwindigkeit : Programmable

Type : RS232

Features

DTRDSR : Ja

RTSCTS : Ja

RLSD : Ja

PARITY_CHECK : Ja

XONXOFF : Ja

SETXCHAR : Ja

TOTALTIMEOUTS : Ja

INTTIMEOUTS : Ja

SPECIALCHARS : Nein

16BITMODE : Nein

TimeOut Features

ReadIntervalTimeout : 0 ms

ReadTotalTimeoutMultiplier : 0 ms

ReadTotalTimeoutConstant : 0 ms

WriteTotalTimeoutMultiplier : 0 ms

WriteTotalTimeoutConstant : 0 ms

Standard Port Konfiguration

Geschwindigkeit : 1200 bps

Datenbits : 7

Stop Bit(s) : 1

Parität : Keine

Binäre Übertragung : undefiniert

CTS output flow control : Nein

DSR output flow control : Nein

DTR flow control : Aktiviert

RTS flow control : Aktiviert

DSR sensitivity : Nein

XOFF continue transmission : Nein

XON/XOFF output flow control : Nein

XON/XOFF input flow control : Nein

Error Replacement : Nein

Null Stripping : Nein

Abruch bei Fehlern : Nein

> Port installiert : Kommunikationsanschluss (COM2)

Allgemeine Informationen

Type : Seriell

Input/Output Range : 0x02F8

Interrupt (IRQ) : 03

Port Eigenschaften

Packet Version : 2

Paketgröße : 64 byte

Aktueller/Max Empfangspuffer : 4096/0 byte

Aktueller/Max Sendepuffer : 0/0 byte

Geschwindigkeit : Programmable

Type : RS232

Features

DTRDSR : Ja

RTSCTS : Ja

RLSD : Ja

PARITY_CHECK : Ja

XONXOFF : Ja

SETXCHAR : Ja

TOTALTIMEOUTS : Ja

INTTIMEOUTS : Ja

SPECIALCHARS : Nein

16BITMODE : Nein

TimeOut Features

ReadIntervalTimeout : 0 ms

ReadTotalTimeoutMultiplier : 0 ms

ReadTotalTimeoutConstant : 0 ms

WriteTotalTimeoutMultiplier : 0 ms

WriteTotalTimeoutConstant : 0 ms

Standard Port Konfiguration

Geschwindigkeit : 1200 bps

Datenbits : 7

Stop Bit(s) : 1

Parität : Keine

Binäre Übertragung : undefiniert

CTS output flow control : Nein

DSR output flow control : Nein
DTR flow control : Aktiviert
RTS flow control : Aktiviert
DSR sensitivity : Nein
XOFF continue transmission : Nein
XON/XOFF output flow control : Nein
XON/XOFF input flow control : Nein
Error Replacement : Nein
Null Stripping : Nein
Abruch bei Fehlern : Nein
> Port installiert : Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2937

Allgemeine Informationen
Type : Universal Serial Bus (USB)
Hersteller : Intel (Micro-Star International)
Revision : 02
USB Version : 1.00
Anzahl Ports : 2

USB Port 1
Status : Kein Gerät

USB Port 2
Status : Kein Gerät

USB Port 1
Status : Kein Gerät

USB Port 2
Status : Kein Gerät

USB Port 1
Status : Kein Gerät

USB Port 2
Status : Kein Gerät

USB Port 1
Hersteller : Generic
Produkt : Flash Card Reader
Info : 000022272228
USB Version : 2.00
Produkt ID : VEN_0424, DEV_2228, PRT_00
Gerät : 9-in-2 Card Reader
Class : Storage
Max. Packet Size : 64 byte
Speed Device : 480 Mb/s
Max. Power : 96 mA
Open Pipes : 2
Transfer Type : Bulk
LowSpeed : Nein

USB Port 2
Status : Kein Gerät

USB Port 3
Status : Kein Gerät

USB Port 4
Info : 07891DF10170

USB Version : 2.00
Produkt ID : VEN_19B6, DEV_8192, PRT_00
Class : Storage
Max. Packet Size : 64 byte
Speed Device : 480 Mb/s
Max. Power : 200 mA
Open Pipes : 2
Transfer Type : Bulk
LowSpeed : Nein

USB Port 5
Status : Kein Gerät

USB Port 6
Status : Kein Gerät

USB Port 1
Status : Kein Gerät

USB Port 2
Hersteller : Microsoft
Produkt : Comfort Curve Keyboard 2000
USB Version : 2.00
Produkt ID : VEN_045E, DEV_00DD, PRT_00
Gerät : Microsoft USB Comfort Curve Keyboard 2000 (IntelliType Pro)
Class : Human Interface
Max. Packet Size : 8 byte
Max. Power : 100 mA
Open Pipes : 2
LowSpeed : Ja

USB Port 1
Status : Kein Gerät

USB Port 2
Status : Kein Gerät

USB Port 1
Status : Kein Gerät

USB Port 2
Status : Kein Gerät

USB Port 1
Status : Kein Gerät

USB Port 2
Status : Kein Gerät

USB Port 3
Status : Kein Gerät

USB Port 4
Status : Kein Gerät

USB Port 5
Status : Kein Gerät

USB Port 6
Status : Kein Gerät

<<< Laufwerke >>>

> IDE Controller : 1

Allgemeine Informationen

Disk Controller : Intel 82801IB/IR/IH (ICH9 Family) 6 port SATA I/O Controller 1 cc=AHCI

Laufwerkskontroller Features

Modus : SATA

AHCI : Ja

IDE Legacy : Ja

NCQ : Ja

Port Multiplier : Ja

eSATA : Ja

IO Schnittstellen : 6 verfügbar auf 6

AHCI Version : 1.20

Bandbreite : 3GB/s

Port #0 : IDE Gerät gefunden - (Generation 2) - [HotPlug Ja]

Port #1 : IDE Gerät gefunden - (Generation 1) - [HotPlug Ja]

Port #2 : Kein Gerät - [HotPlug Ja]

Port #3 : Kein Gerät - [HotPlug Ja]

Port #4 : Kein Gerät - [HotPlug Ja]

Port #5 : Kein Gerät - [HotPlug Ja]

> Number of USB-Disk Controller : 2

Geräte Information

Hersteller : Standard Microsystems

Hersteller : Infotech Logistic, LLC

> Anzahl Festplatten : 1

Allgemeine Informationen

SMART : Version 1.1

Information Festplatte #1

Hersteller : Seagate

Modell : ST3500320AS

Seriennummer : 9QM023W9

Revision (Firmware) : SD04

Familie : Seagate Barracuda 7200.11 family

Serial ATA : Ja

Serial ATA Version : 2.0 - (SATA-300)

Support : ATA/ATAPI-7

Größe : 500GB

ECC Größe : 4

Multiple Sector : 16

IORDY : Ja

LBA Mode : Ja

DMA Mode : Ja

NCQ Mode : Ja

SCT Mode : Ja

DCO Mode : Ja

NV Cache : Nein

TRIM Mode : Nein

TCQ Mode : Nein

CFA Mode : Nein

CFA Power Mode : Nein

NV Cache Power Mode : Nein

Volatile Write Cache : Ja - Aktiviert

SETMAX : Ja - Deaktiviert

Multiword DMA Mode : 2
PIO Mode : PIO 4
UDMA Mode max. : 6 (ATA-133)
UDMA Mode Aktiviert : 6 (ATA-133)
Transport : Parallel ATA8-AST
SMART : Ja - Aktiviert
SMART Self-Test : Ja
AAM : Nein
Write Cache : Ja
Streaming Mode : Nein
Power Management : Ja
APM Mode : Nein
PUIS Mode : Nein
Security Mode : Nein
Trusted Computing : Nein
48-bit Address : Ja
Zylinder : 969021
Köpfe : 16
Sektoren pro Track : 63

SMART Information Disk ST3500320AS

Health : 85% (geschätzt)
Leistung : 76% (geschätzt)
Reallocated Sectors : 0
Pending Sectors : 0
Uncorrectable Sectors : 0
Gesamte Starts : 1776 x
PowerOn Count : 3289 hours
Failure Prediction Supported : Nein
Ablaufende Thresholds : Nein

Raw Lesefehler Rate (01) : 5CDA4 (Threshold : 006 - Worst : 099 - Max : 108)
Anlaufzeit (03) : 00000 (Threshold : 000 - Worst : 091 - Max : 094)
Start/Stop Zähler (04) : 00794 (Threshold : 020 - Worst : 099 - Max : 099)
Reallocated Sektor Count (05) : 00000 (Threshold : 036 - Worst : 100 - Max : 100)
Suchfehler Rate (07) : 1D67E (Threshold : 030 - Worst : 060 - Max : 075)
Power On Hours Count (09) : 00CD9 (Threshold : 000 - Worst : 097 - Max : 097)
Spin Retry Count (0A) : 00006 (Threshold : 097 - Worst : 100 - Max : 100)
Power Cycle Count (0C) : 006F0 (Threshold : 020 - Worst : 037 - Max : 099)
(B8) : 00000 (Threshold : 099 - Worst : 100 - Max : 100)
(BB) : 00000 (Threshold : 000 - Worst : 100 - Max : 100)
(BC) : E00BF (Threshold : 000 - Worst : 098 - Max : 100)
(BD) : 00004 (Threshold : 000 - Worst : 096 - Max : 096)
Airflow (BE) : 80023 (Threshold : 045 - Worst : 051 - Max : 065)
Temperatur (C2) : 00023 (Threshold : 000 - Worst : 049 - Max : 035)
Hardware ECC Recovered (C3) : 5CDA4 (Threshold : 000 - Worst : 035 - Max : 056)
Current Pending Sector Count (C5) : 00000 (Threshold : 000 - Worst : 100 - Max : 100)
Off-Line Uncorrectable Sector Count (C6) : 00000 (Threshold : 000 - Worst : 100 - Max : 100)
Ultra ATA CRC Fehler Rate (C7) : 00000 (Threshold : 000 - Worst : 200 - Max : 200)

Partitions

Festplatte #1 : Partition #1 (274GB)
Festplatte #1 : Partition #2 (20GB)
Festplatte #1 : Partition #3 (171GB)

Monitoring Information

ST3500320AS : 35 °C
> Anzahl CD-ROM Laufwerke : 1

Laufwerk : I:
Modell : HL-DT-ST DVD-RAM GH20NS10
Seriennummer : K6A83NG0555
Revision (Firmware) : EL00
Serial ATA : Ja
Serial ATA Version : 1.0 - (SATA-150)
Support : ATA/ATAPI-7
Multiword DMA Mode : 2
PIO Mode : PIO 4
UDMA Mode max. : 5 (ATA-100)
UDMA Mode Aktiviert : 2 (ATA-33)
Transport : Serial ATA8-AST
Puffergröße : 2048KB
Rotation : CLV

CD-R Lesen : Ja
CD-RW Lesen : Ja
DVD-Rom Lesen : Ja
DVD-RAM Lesen : Ja
DVD-R Lesen : Ja
DVD-RW Lesen : Ja
DVD Dual-RW Reading : Nein
DVD Dual-R Reading : Ja
DVD+R Lesen : Ja
DVD+RW Lesen : Ja
DVD+R DL Lesen : Ja
DVD BD Lesen : Nein
DVD BD-RE Reading 1.0 : Nein
DVD BD-RE Reading 2.0 : Nein
DVD BD-R Reading : Nein
DVD BD-Rom Reading : Nein
DVD HD Lesen : Nein

CD-R Schreiben : Ja
CD-RW Schreiben : Ja
DVD-RAM Schreiben : Ja
DVD-R Schreiben : Ja
DVD+R Schreiben : Ja
DVD-RW Schreiben : Ja
DVD+RW Schreiben : Ja
DVD+R DL Schreiben : Ja
DVD BD Schreiben : Nein
DVD BD-RE Writing 1.0 : Nein
DVD BD-RE Writing 2.0 : Nein
DVD BD-R Writing : Nein
DVD HD Schreiben : Nein
DVD HD-RW Writing : Nein

SMART : Ja
DVD CSS : Ja
DVD CPRM : Ja
AACs : Nein
VCPS : Nein
Mount Rainier (MRW) : Nein
Buffer Underrun : Ja
JustLink : Nein
LabelFlash : Nein
LightScribe : Nein
LightScribe Drive Speed : Nein
SolidBurn : Nein

Method 2 : Ja
CD-Audio Unterstützung : Ja
MultiSession oder Photo-CD : Ja
Seitenwechsel möglich : Nein

Lesend CD-Rom : 48x (8467KB/s)
Lesend DVD-Rom : 16x

Schreibend CD-R : 48x (8468KB/s)
Schreibend CD-RW : 30x
Schreibend DVD-R : 10x
Schreibend DVD-RW : 6x
Schreibend DVD+R : 10x
Schreibend DVD+RW : 6x
Schreibend DVD+R DL : 4x

Region Code : Installiert
Region : 1
User Changes : 3
Vendor Changes : 4
RPC Phase II : Ja
> Laufwerksbuchstaben : C: D: E: F: G: H: I: J: K:

Allgemeine Informationen
Bootlaufwerk : :

Datenträger Nr. 0, Partition Nr. 0
Bootable : undefiniert
Active : undefiniert
Primary : undefiniert
Type : Installable File System
Number of Blocks : 576 010 512
Block Size : 512 byte
Size : 294 917 382 144 byte
Offset : 32 256 byte

Datenträger Nr. 0, Partition Nr. 1
Bootable : Nein
Active : Nein
Primary : Nein
Type : Extended w/Extended Int 13
Number of Blocks : 41 961 780
Block Size : 512 byte
Size : 21 484 431 360 byte
Offset : 294917 414 400 byte

Datenträger Nr. 0, Partition Nr. 2
Bootable : Nein
Active : Nein
Primary : undefiniert
Type : Installable File System
Number of Blocks : 358 800 812
Block Size : 512 byte
Size : 183 706 015 744 byte
Offset : 316401 845 760 byte

Datenträger Nr. 4, Partition Nr. 0
Bootable : Nein
Active : Nein

Primary : undefiniert
Type : Unknown
Number of Blocks : 16 048 256
Block Size : 512 byte
Size : 8 216 707 072 byte
Offset : 4 128 768 byte
> Laufwerk C: (Festplatte) : 264 GB verfügbar auf 294 GB

Allgemeine Informationen
Disktyp : Festplatte
Peripheral Type : ATA
Modell : ST3500320AS
Freier Speicherplatz : 90%

Laufwerks-Informationen
Volume Name : BOOT
Seriennummer : F443-AB36
Dateiname : 255
Dateimanagement : NTFS
Volume ist Compressed : Nein
Unterscheide Groß- und Kleinschreibung : Ja
Preserves Filename Case : Ja
Unicode Dateinamen : Ja
Access Control List : Ja
Named Streams : Ja
Object Identifiers : Ja
Reparse Points : Ja
Sparse Files : Ja
User Disk Quotas : Ja
Individual File Compression : Ja
Encryption : Ja
Share : Nein

Logical Features
Sektoren pro Cluster : 8
Byte pro Sektor : 512
Clustergröße : 4 KB
Freie Cluster : 64689489
Gesamt Cluster : 72001313

Physikalische Feature
Zylinder : 60801
Köpfe : 255
Sektoren pro Track : 63
Byte pro Sektor : 512
> Laufwerk D: (Festplatte) : 12 GB verfügbar auf 21 GB

Allgemeine Informationen
Disktyp : Festplatte
Peripheral Type : ATA
Modell : ST3500320AS
Freier Speicherplatz : 58%

Laufwerks-Informationen
Volume Name : RECOVER
Seriennummer : D8CF-DC4C
Dateiname : 255
Dateimanagement : FAT32
Volume ist Compressed : Nein
Unterscheide Groß- und Kleinschreibung : Nein

Preserves Filename Case : Ja
Unicode Dateinamen : Ja
Access Control List : Nein
Named Streams : Nein
Object Identifiers : Nein
Reparse Points : Nein
Sparse Files : Nein
User Disk Quotas : Nein
Individual File Compression : Nein
Encryption : Nein
Share : Nein

Logical Features

Sektoren pro Cluster : 32
Byte pro Sektor : 512
Clustergröße : 16 KB
Freie Cluster : 762432
Gesamt Cluster : 1310662

Physikalische Feature

Zylinder : 60801
Köpfe : 255
Sektoren pro Track : 63
Byte pro Sektor : 512
> Laufwerk E: (Wechseldatenträger) : 0 KB verfügbar auf 0 KB

Allgemeine Informationen

Disktyp : Wechseldatenträger
Peripheral Type : USB
Hersteller : Generic
Modell : Flash HS-CF
> Laufwerk F: (Wechseldatenträger) : 0 KB verfügbar auf 0 KB

Allgemeine Informationen

Disktyp : Wechseldatenträger
Peripheral Type : USB
Hersteller : Generic
Modell : Flash HS-MS/SD
> Laufwerk G: (Wechseldatenträger) : 0 KB verfügbar auf 0 KB

Allgemeine Informationen

Disktyp : Wechseldatenträger
Peripheral Type : USB
Hersteller : Generic
Modell : Flash HS-SM
> Laufwerk H: (Festplatte) : 181 GB verfügbar auf 183 GB

Allgemeine Informationen

Disktyp : Festplatte
Peripheral Type : ATA
Modell : ST3500320AS
Freier Speicherplatz : 99%

Laufwerks-Informationen

Volume Name : undefiniert
Seriennummer : 3E41-D323
Dateiname : 255
Dateimanagement : NTFS
Volume ist Compressed : Nein
Unterscheide Groß- und Kleinschreibung : Ja

Preserves Filename Case : Ja
Unicode Dateinamen : Ja
Access Control List : Ja
Named Streams : Ja
Object Identifiers : Ja
Reparse Points : Ja
Sparse Files : Ja
User Disk Quotas : Ja
Individual File Compression : Ja
Encryption : Ja
Share : Nein

Logical Features
Sektoren pro Cluster : 8
Byte pro Sektor : 512
Clustergröße : 4 KB
Freie Cluster : 44406845
Gesamt Cluster : 44850101

Physikalische Feature
Zylinder : 60801
Köpfe : 255
Sektoren pro Track : 63
Byte pro Sektor : 512
> Laufwerk I: (DVD-Rom) : 0 KB verfügbar auf 0 KB

Allgemeine Informationen
Disktyp : CD-Rom Data
Peripheral Type : ATAPI
Modell : HL-DT-ST DVDRAM GH20NS10
Recordable : Ja
> Laufwerk J: (Wechseldatenträger) : 8 GB verfügbar auf 8 GB

Allgemeine Informationen
Disktyp : Wechseldatenträger
Peripheral Type : USB
Hersteller
Modell :
Freier Speicherplatz : 100%

Laufwerks-Informationen
Volume Name : STANDHAFT
Seriennummer : B470-FA1B
Dateiname : 255
Dateimanagement : FAT32
Volume ist Compressed : Nein
Unterscheide Groß- und Kleinschreibung : Nein
Preserves Filename Case : Ja
Unicode Dateinamen : Ja
Access Control List : Nein
Named Streams : Nein
Object Identifiers : Nein
Reparse Points : Nein
Sparse Files : Nein
User Disk Quotas : Nein
Individual File Compression : Nein
Encryption : Nein
Share : Nein

Logical Features

Sektoren pro Cluster : 8
Byte pro Sektor : 512
Clustergröße : 4 KB
Freie Cluster : 1999614
Gesamt Cluster : 2001936

Physikalische Feature
Zylinder : 999
Köpfe : 255
Sektoren pro Track : 63
Byte pro Sektor : 512
> Laufwerk K: (Wechseldatenträger) : 0 KB verfügbar auf 1 MB

Allgemeine Informationen
Disktyp : Wechseldatenträger
Peripheral Type : USB
Hersteller
Modell :

<<< Drucker >>>
> Standarddrucker : Microsoft XPS Document Writer

Allgemeine Informationen
Drucker : Microsoft XPS Document Writer

Derzeitige Konfiguration
Version : 6.00
Format : A4, 210x297 mm
Ausrichtung : Hochformat
Qualität : 600 dpi
Farbdruck : Ja
TTF Download : Ja
Anzahl Kopien : 1
Hatching : Speziell
Papierart : Standard
ICM Methode : Deaktiviert
> Drucker installiert : Microsoft XPS Document Writer

Allgemeine Informationen
Place : c:\windowssystem32\spool\drivers\w32x86
Treiber : mxdwdui.gpd
Größe : 66KB (67 628 byte)

Eigenschaften
Type : GPD-Datei
Erstellt : Donnerstag 02 November 2006
Geändert : Donnerstag 02 November 2006
Letzter Zugriff : Donnerstag 02 November 2006

Allgemeine Informationen
Port : XPSPort:
Druck-Prozessor : WinPrint
Daten : RAW
Priorität : 1/99
Druckmodus : Spooler
Verbindung : Local
Bidirektionaler Modus : Nein
Freigegebener Drucker : Nein
Druckaufträge in Warteschlange : 0
Farbdruck : Ja

Schacht-Information
Schacht : Automatisch auswählen

Format Information

Format : Letter

Format : Letter klein

Format : Tabloid

Format : Ledger

Format : Legal

Format : Statement

Format : Executive

Format : A3

Format : A4

Format : A4 Klein

Format : A5

Format : B4 (JIS)

Format : B5 (JIS)

Format : Folie

Format : Quarto

Format : 10x14

Format : 11x17

Format : Notiz

Format : Umschlag 9

Format : Umschlag 10

Format : Umschlag 11

Format : Umschlag 12

Format : Umschlag 14

Format : C-Blatt

Format : D-Blatt

Format : E-Blatt

Format : Umschlag DL

Format : Umschlag C5

Format : Umschlag C3

Format : Umschlag C4

Format : Umschlag C6

Format : Umschlag C65

Format : Umschlag B4

Format : Umschlag B5

Format : Umschlag B6

Format : Umschlag

Format : Umschlag Monarch

Format : 6 3/4 Umschlag

Format : US Standardendlospapier

Format : German Std Endlospapier

Format : German Legal Endlospapier

Format : B4 (ISO)

Format : Japanische Postkarte

Format : 9x11

Format : 10x11

Format : 15x11

Format : Umschlag Invite

Format : Letter Extra

Format : Legal Extra

Format : A4 Extra

Format : Letter Quer

Format : A4 Quer

Format : Letter Extra Quer

Format : Super A

Format : Super B

Format : Letter Plus
Format : A4 Plus
Format : A5 Quer
Format : B5 (JIS) Quer
Format : A3 Extra
Format : A5 Extra
Format : B5 (ISO) Extra
Format : A2
Format : A3 Quer
Format : A3 Extra Quer
Format : Japanische Doppelpostkarte
Format : A6
Format : Japanischer Umschlag Kaku 2
Format : Japanischer Umschlag Kaku 3
Format : Japanischer Umschlag Chou 3
Format : Japanischer Umschlag Chou 4
Format : Letter gedreht
Format : A3 gedreht
Format : A4 gedreht
Format : A5 gedreht
Format : B4 (JIS) gedreht
Format : B5 (JIS) gedreht
Format : Japanische Postkarte gedreht
Format : Jap. Doppelpostkarte gedreht
Format : A6 gedreht
Format : Jap. Umschlag Kaku 2 gedreht
Format : Jap. Umschlag Kaku 3 gedreht
Format : Jap. Umschlag Chou 3 gedreht
Format : Jap. Umschlag Chou 4 gedreht
Format : B6 (JIS)
Format : B6 (JIS) gedreht
Format : 12x11
Format : Japanischer Umschlag You 4
Format : Jap. Umschlag You 4 gedreht
Format : PRC Umschlag 1
Format : PRC Umschlag 3
Format : PRC Umschlag 4
Format : PRC Umschlag 5
Format : PRC Umschlag 6
Format : PRC Umschlag 7
Format : PRC Umschlag 8
Format : PRC Umschlag 9
Format : PRC Umschlag 10
Format : PRC Umschlag 1 gedreht
Format : PRC Umschlag 3 gedreht
Format : PRC Umschlag 4 gedreht
Format : PRC Umschlag 5 gedreht
Format : PRC Umschlag 6 gedreht
Format : PRC Umschlag 7 gedreht
Format : PRC Umschlag 8 gedreht
Format : PRC Umschlag 9 gedreht

Auflösung Information
Auflösung : 600 x 600 dpi

Allgemeine Features
Breite : 210 mm
Höhe : 297 mm
Pixel pro inch : 600x600 dpi
bit pro Pixel : 32

Farb Bits/Planes : 1
Pinselfarbe : 4294967295
Stifte : 40
Markers : 0
Geräteschriftarten : 0
Gerätefarben : 8
Clip Output in Rechteck : Ja

Physikalische Möglichkeiten
Physikalisches Offset X : 0
Physikalisches Offset Y : 0
Physikalische Breite : 4961
Physikalische Höhe : 7016

Raster Fähigkeiten
Banding : Nein
Transfer Bitmaps : Ja
Bitmap >64KB : Ja
Schriften größer als 64 K : Ja
DIBs : Ja
DIBTODEV : Ja
Flood Fills : Nein
Skalierung : Nein
StretchBlt : Ja
StretchDIB : Ja

Kurven Fähigkeiten
Chord Arcs : Ja
Kreise : Ja
Ellipsen : Ja
Interiors : Ja
Kuchenteile : Ja
Abgerundete Rechtecke : Ja
Styled Borders : Ja
Breite Rahmen : Ja
Breite, Styled Rahmen : Ja

Linien Fähigkeiten
Interiors : Ja
Markers : Ja
Polylines : Ja
Polymarkers : Ja
Styled : Ja
Breit : Ja
Breit, Styled : Ja

Polygon Fähigkeiten
Interiors : Ja
Alternate Fill Polygone : Ja
Winding Fill Polygone : Ja
Rechtecke : Ja
Scan Linien : Ja
Styled Borders : Ja
Breite Rahmen : Ja
Breite, Styled Rahmen : Ja

Text Fähigkeiten
Stroke Genauigkeit : Ja
Stroke Clip Genauigkeit : Ja
90° Zeichendrehung : Nein

Beliebiger Winkel Zeichendrehung : Ja
Unabhängige X-Y Skalierung : Ja
Double Weighted Characters : Nein
Italic : Ja
Unterstrichen : Ja
Strikeout : Ja
Raster Schrift : Nein
Vector Schrift : Ja

Farbverwaltungs Fähigkeiten
CMYK : Nein
Gamma Ramp : Nein
ICM Gerät : Nein
> Universaltreiber : Nicht Installiert
> Spooler : 0Jobs in Warteschlange

<<< Geräte >>>
> vom TypMaus : PS/2-kompatible Maus

Allgemeine Informationen
Place : c:\windowssystem32\drivers
Treiber : i8042prt.sys
Größe : 53KB (54 784 byte)

Eigenschaften
Version : 6.0.6000.16386 (vista_rtm.061101-2205)
Description : i8042-Anschlussstreiber
Copyright : © Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Original Dateiname : i8042prt.sys.mui
Produktname : Betriebssystem Microsoft® Windows®
Interner Name : i8042prt.sys
Organisation : Microsoft Corporation
Produktversion : 6.0.6000.16386
Type : Systemdatei

Erweiterte Information
Gerät32-bit : System
Build for : Windows NT, 32-bit
Erstellt : Montag 21 Januar 2008
Geändert : Montag 21 Januar 2008
Letzter Zugriff : Montag 21 Januar 2008

Allgemeine Informationen
Buttons number : 3

Einstellungen
Mausrad : Ja
Scrollen : 3 Linien
Schalter umkehren : Nein
Cursor : 32x32 pixels

Features
Doppelklick-Geschwindigkeit : 500 ms
TRAILS : Nein
SONAR : Nein
VANISH : Ja
SHADOW : Ja
X/Y Threshold : 6/1
PEN Windows : Nein

Accessibility

Funktion eingeschaltet : Nein

> vom TypTastatur : USB-HID (Human Interface Device)

Allgemeine Informationen

Place : c:\windowssystem32\drivers

Treiber : hidusb.sys

Größe : 12KB (12 288 byte)

Eigenschaften

Version : 6.0.6001.18000 (longhorn_rtm.080118-1840)

Description : USB Miniport Driver for Input Devices

Copyright : © Microsoft Corporation. All rights reserved.

Original Dateiname : HIDUSB.SYS

Produktname : Microsoft® Windows® Operating System

Interner Name : HIDUSB.SYS

Organisation : Microsoft Corporation

Produktversion : 6.0.6001.18000

Type : Systemdatei

Erweiterte Information

Build for : Windows NT, 32-bit

Erstellt : Montag 21 Januar 2008

Geändert : Montag 21 Januar 2008

Letzter Zugriff : Montag 21 Januar 2008

Allgemeine Informationen

vom TypTastatur : 4

Tastatur Subtyp : 0

Funktionstasten : 12

Features

Verzögerung : Mittel

Frequenz : 31

Benutzereinstellung : Nein

Unterstrichener Menüeintrag : Nein

OEM Code Page : 850

ANSI Code Page : 1252

ID : 00000407

Layouttyp : 1

MAJ Key eingeschaltet : Nein

NUM Key eingeschaltet : Ja

Filter Keys Accessibility

Activity keys : Nein

Sticky Keys Accessibility

Activity keys : Nein

Toogle Keys Accessibility

Activity keys : Nein

> Joystick : Keine

> HID Devices : Ja

Allgemeine Informationen

Gerät : Comfort Curve Keyboard 2000

Allgemeine Informationen

Place : c:\windowssystem32

Treiber : hid.dll

Größe : 21KB (22 016 byte)

Eigenschaften

Version : 6.0.6000.16386 (vista_rtm.061101-2205)
Description : HID-Benutzerbibliothek
Copyright : © Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Original Dateiname : hid.dll.mui
Produktname : Betriebssystem Microsoft® Windows®
Interner Name : hid.dll
Organisation : Microsoft Corporation
Produktversion : 6.0.6000.16386
Type : Programmbibliothek

Erweiterte Information

Build for : Windows NT, 32-bit
Erstellt : Donnerstag 02 November 2006
Geändert : Donnerstag 02 November 2006
Letzter Zugriff : Donnerstag 02 November 2006
> TWAIN Gerät : WIA-Flash HS-CF

Allgemeine Informationen

Familie : Twain Data Source On WIA
Hersteller : Generic
TWAIN Version : 1.0
Protocol : 1.9
Anmerkungen : 26 June 2000
Control : Ja
Image : Ja
Audio : Ja
> TWAIN Gerät : WIA-Flash HS-MS/SD

Allgemeine Informationen

Familie : Twain Data Source On WIA
Hersteller : Generic
TWAIN Version : 1.0
Protocol : 1.9
Anmerkungen : 26 June 2000
Control : Ja
Image : Ja
Audio : Ja
> TWAIN Gerät : WIA-Flash HS-SM

Allgemeine Informationen

Familie : Twain Data Source On WIA
Hersteller : Generic
TWAIN Version : 1.0
Protocol : 1.9
Anmerkungen : 26 June 2000
Control : Ja
Image : Ja
Audio : Ja
> Geräte UPnP : 2

Geräte UPnP #1

Beschreibung : FRITZ!Box Fon WLAN 7141 (UI)
Name : MeinNetz UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7141 (UI) 40.04.76
Hersteller : AVM Berlin
Hersteller URL : <http://www.avm.de/>
Modell : FRITZ!Box Fon WLAN 7141 (UI)
Modellnummer : 1und1

Modell URL : <http://www.avm.de/>
Konfigurationseinstellungen : <http://fritz.box/>

Geräte UPnP #2

Beschreibung : USB-Fernanschluss

Name : USB-Fernanschluss

Hersteller : AVM Berlin

Hersteller URL : <http://www.avm.de/>

Modell : FRITZ!Box Fon WLAN 7141 (UI)

Modellnummer : 0.9.3

Modell URL : <http://www.avm.de/>

Konfigurationseinstellungen : <http://fritz.box/>

> SCSI Host #0 : 1 Geräte

Geräte Information #0

Type : Laufwerk

Spezifikation : ATA/ATAPI

Hersteller : ST350032

Name : 0AS

Revision : SD04

Transfert : 8-bit

Bus : 8-bit

Multi-Port : Nein

Normal ACA : Nein

Verbunden : Ja

Adresse : 0:0:0

> SCSI Host #1 : 1 Geräte

Geräte Information #0

Type : CD-Rom

Spezifikation : ATA/ATAPI

Hersteller : HL-DT-ST

Name : DVDROM GH20NS10

Revision : EL00

Transfert : 8-bit

Bus : 8-bit

Multi-Port : Nein

Normal ACA : Ja

Verbunden : Ja

Adresse : 1:0:0

Geräte Aufzeichnungsparameter #0

Rekordertyp : CD-RW

Schreibgeschwindigkeit : 48x

Max. Schreibgeschwindigkeit : 48x

Audio Gap : 2 sec.

> SCSI Controller : Microsoft iSCSI-Initiator

Allgemeine Informationen

> Laufwerk : USB Device

> Laufwerk : USB Device

> Laufwerk : Generic Flash HS-CF USB Device

> Laufwerk : Generic Flash HS-MS/SD USB Device

> Laufwerk : Generic Flash HS-SM USB Device

<<< Multimedia >>>

> Audio Gerät : Micro-Star International 82801IB/IR/IH (ICH9 Family) HD Audio Controller

Allgemeine Informationen

Hersteller : Intel

Version : 1.0
Output Stream : 4
Input Stream : 4
Bidirectionnal Stream : Nein
64-bit support : Ja
Mode : High Definition Audio (HDA)
Hersteller Codec : Realtek
Modell : ALC888
> Audio Wiedergabe : Lautsprecher (Realtek High Defi

Allgemeine Informationen
Kopie : Lautsprecher (Realtek High Defi
Version : 6.0
Hersteller : Microsoft Corporation
Produkt ID : 100

Gerätemöglichkeiten
Kanäle : Stereo
Balance Control : Ja
Pitch Control : Nein
PlayBack Rate Control : Nein
Synchrone Operationen : Nein
Lautstärkeregelung : Ja

Kopie
11.025 kHz, mono, 8-bit : Ja
11.025 kHz, stereo, 8-bit : Ja
11.025 kHz, mono, 16-bit : Ja
11.025 kHz, stereo, 16-bit : Ja
22.05 kHz, mono, 8-bit : Ja
22.05 kHz, stereo, 8-bit : Ja
22.05 kHz, mono, 16-bit : Ja
22.05 kHz, stereo, 16-bit : Ja
44.1 kHz, mono, 8-bit : Ja
44.1 kHz, stereo, 8-bit : Ja
44.1 kHz, mono, 16-bit : Ja
44.1 kHz, stereo, 16-bit : Ja
> Audio Wiedergabe : Realtek Digital Output (Realtek

Allgemeine Informationen
Kopie : Realtek Digital Output (Realtek
Version : 6.0
Hersteller : Microsoft Corporation
Produkt ID : 100

Gerätemöglichkeiten
Kanäle : Stereo
Balance Control : Ja
Pitch Control : Nein
PlayBack Rate Control : Nein
Synchrone Operationen : Nein
Lautstärkeregelung : Ja

Kopie
11.025 kHz, mono, 8-bit : Ja
11.025 kHz, stereo, 8-bit : Ja
11.025 kHz, mono, 16-bit : Ja
11.025 kHz, stereo, 16-bit : Ja
22.05 kHz, mono, 8-bit : Ja
22.05 kHz, stereo, 8-bit : Ja

22.05 kHz, mono, 16-bit : Ja
22.05 kHz, stereo, 16-bit : Ja
44.1 kHz, mono, 8-bit : Ja
44.1 kHz, stereo, 8-bit : Ja
44.1 kHz, mono, 16-bit : Ja
44.1 kHz, stereo, 16-bit : Ja
> Audio Wiedergabe : Realtek HDMI Output (Realtek Hi

Allgemeine Informationen
Kopie : Realtek HDMI Output (Realtek Hi
Version : 6.0
Hersteller : Microsoft Corporation
Produkt ID : 100

Gerätemöglichkeiten
Kanäle : Stereo
Balance Control : Ja
Pitch Control : Nein
PlayBack Rate Control : Nein
Synchrone Operationen : Nein
Lautstärkeregelung : Ja

Kopie
11.025 kHz, mono, 8-bit : Ja
11.025 kHz, stereo, 8-bit : Ja
11.025 kHz, mono, 16-bit : Ja
11.025 kHz, stereo, 16-bit : Ja
22.05 kHz, mono, 8-bit : Ja
22.05 kHz, stereo, 8-bit : Ja
22.05 kHz, mono, 16-bit : Ja
22.05 kHz, stereo, 16-bit : Ja
44.1 kHz, mono, 8-bit : Ja
44.1 kHz, stereo, 8-bit : Ja
44.1 kHz, mono, 16-bit : Ja
44.1 kHz, stereo, 16-bit : Ja
> Audio Wiedergabe : Microsoft Soundmapper

Allgemeine Informationen
Kopie : Microsoft Soundmapper
Version : 5.0
Hersteller : Microsoft Corporation
Produkt ID : 2

Gerätemöglichkeiten
Kanäle : Stereo
Balance Control : Ja
Pitch Control : Nein
PlayBack Rate Control : Nein
Synchrone Operationen : Nein
Lautstärkeregelung : Ja

Kopie
11.025 kHz, mono, 8-bit : Ja
11.025 kHz, stereo, 8-bit : Ja
11.025 kHz, mono, 16-bit : Ja
11.025 kHz, stereo, 16-bit : Ja
22.05 kHz, mono, 8-bit : Ja
22.05 kHz, stereo, 8-bit : Ja
22.05 kHz, mono, 16-bit : Ja
22.05 kHz, stereo, 16-bit : Ja

44.1 kHz, mono, 8-bit : Ja
44.1 kHz, stereo, 8-bit : Ja
44.1 kHz, mono, 16-bit : Ja
44.1 kHz, stereo, 16-bit : Ja
> Audio Aufnahme : Aux (Realtek High Definition Au

Allgemeine Informationen
Kopie : Lautsprecher (Realtek High Defi
Version : 6.0
Hersteller : Microsoft Corporation
Produkt ID : 100

Gerätemöglichkeiten
Kanäle : Stereo
Balance Control : Ja
Pitch Control : Nein
PlayBack Rate Control : Nein
Synchrone Operationen : Nein
Lautstärkeregelung : Ja

Kopie
11.025 kHz, mono, 8-bit : Ja
11.025 kHz, stereo, 8-bit : Ja
11.025 kHz, mono, 16-bit : Ja
11.025 kHz, stereo, 16-bit : Ja
22.05 kHz, mono, 8-bit : Ja
22.05 kHz, stereo, 8-bit : Ja
22.05 kHz, mono, 16-bit : Ja
22.05 kHz, stereo, 16-bit : Ja
44.1 kHz, mono, 8-bit : Ja
44.1 kHz, stereo, 8-bit : Ja
44.1 kHz, mono, 16-bit : Ja
44.1 kHz, stereo, 16-bit : Ja
> MIDI Output : Microsoft GS Wavetable Synth

Allgemeine Informationen
MIDI Output : Microsoft GS Wavetable Synth
Hersteller : Microsoft Corporation
Version : 1.0

Spezielle Information
Stimmen : 32
Noten : 32
Kanäle : 16
Peripheral Type : Software Synthetizer

Gerätemöglichkeiten
Balance Control : Nein
Cache Control : Nein
Pufferverwaltung : Nein
Lautstärkeregelung : Ja
> MIDI Output : Microsoft MIDI Mapper

Allgemeine Informationen
MIDI Output : Microsoft MIDI Mapper
Hersteller : Microsoft Corporation
Version : 5.0

Spezielle Information
Stimmen : 0

Noten : 0
Kanäle : 16
Peripheral Type : Microsoft MIDI Mapper

Gerätemöglichkeiten
Balance Control : Nein
Cache Control : Nein
Pufferverwaltung : Ja
Lautstärkeregelung : Ja
> Mixer Gerät : Lautsprecher (Realtek High Defi

Allgemeine Informationen
WAVE Output : Lautsprecher (Realtek High Defi
Version : 6.0
Hersteller : Microsoft Corporation
Produkt ID : 104
Verfügbare Eingänge : 1

Konfiguration
Hauptlautstärke : Aktiviert - Source : Haut-parleurs
CD-Audio : verbunden mitLautsprecher (Realtek High Defi
Hauptlautstärke : verbunden mitLautsprecher (Realtek High Defi
> Mixer Gerät : Realtek Digital Output (Realtek

Allgemeine Informationen
WAVE Output : Realtek Digital Output (Realtek
Version : 6.0
Hersteller : Microsoft Corporation
Produkt ID : 104
Verfügbare Eingänge : 1

Konfiguration
Hauptlautstärke : Aktiviert - Source : Digital
CD-Audio : verbunden mitRealtek Digital Output (Realtek
Hauptlautstärke : verbunden mitRealtek Digital Output (Realtek
> Mixer Gerät : Realtek HDMI Output (Realtek Hi

Allgemeine Informationen
WAVE Output : Realtek HDMI Output (Realtek Hi
Version : 6.0
Hersteller : Microsoft Corporation
Produkt ID : 104
Verfügbare Eingänge : 1

Konfiguration
Hauptlautstärke : Aktiviert - Source : Digital
CD-Audio : verbunden mitRealtek HDMI Output (Realtek Hi
Hauptlautstärke : verbunden mitRealtek HDMI Output (Realtek Hi
> Mixer Gerät : Aux (Realtek High Definition Au

Allgemeine Informationen
WAVE Output : Aux (Realtek High Definition Au
Version : 6.0
Hersteller : Microsoft Corporation
Produkt ID : 104
Verfügbare Eingänge : 1

Konfiguration
Hauptlautstärke : Aktiviert - Source : Audio Eingang
Hauptlautstärke : verbunden mit

> Gerät multimedia : AVIVideo

Allgemeine Informationen

Geräte Vollbezeichnung : AVIVideo

Geräte Alias : AVIVideo

Peripheral Type : digitalvideo

Allgemeine Informationen

Place : c:\windowssystem32

Treiber : mciavi32.dll

Größe : 81KB (82 944 byte)

Eigenschaften

Version : 6.0.6001.18000 (longhorn_rtm.080118-1840)

Description : Video für Windows MCI-Treiber

Copyright : © Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Original Dateiname : mciavi32.dll.mui

Produktname : Betriebssystem Microsoft® Windows®

Interner Name : mciavi32.dll

Organisation : Microsoft Corporation

Produktversion : 6.0.6001.18000

Erweiterte Information

Gerät32-bit : Installable

Build for : Windows NT, 32-bit

Erstellt : Donnerstag 02 November 2006

Geändert : Donnerstag 02 November 2006

Letzter Zugriff : Donnerstag 02 November 2006

Geräte Information

Name : Video für Windows

Version : 1.1

Gerätemöglichkeiten

BefehlEJECT : Nein

BefehlPLAY : Ja

BefehlRECORD : Nein

BefehlSAVE : Nein

BefehlAUDIO : Ja

BefehlVIDEO : Ja

BefehlFILES : Ja

Video Capabilities

BefehlFREEZE : Nein

BefehlLOCK : Nein

BefehlREVERSE : Ja

BefehlSTRETCH : Ja

BefehlSTRETCH INPUT : Nein

BefehlTEST : Ja

BefehlSTILL : Nein

BefehlPALETTES : Ja

> Gerät multimedia : CDAudio

Allgemeine Informationen

Geräte Vollbezeichnung : CDAudio

Geräte Alias : CDAudio

Peripheral Type : cdaudio

Allgemeine Informationen

Place : c:\windowssystem32

Treiber : mcicda.dll
Größe : 38KB (38 912 byte)

Eigenschaften

Version : 6.0.6000.16386 (vista_rtm.061101-2205)
Description : MCI-Treiber für Audio-CD-Geräte
Copyright : © Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Original Dateiname : mcicda.dll.mui
Produktname : Betriebssystem Microsoft® Windows®
Interner Name : mcicda
Organisation : Microsoft Corporation
Produktversion : 6.0.6000.16386
Type : Programmbibliothek

Erweiterte Information

Gerät32-bit : Installable
Build for : Windows NT, 32-bit
Erstellt : Donnerstag 02 November 2006
Geändert : Donnerstag 02 November 2006
Letzter Zugriff : Donnerstag 02 November 2006

Geräte Information

Name : CD-Audio

Gerätemöglichkeiten

BefehlEJECT : Ja
BefehlPLAY : Ja
BefehlRECORD : Nein
BefehlSAVE : Nein
BefehlAUDIO : Ja
BefehlVIDEO : Nein
BefehlFILES : Nein
> Gerät multimedia : Sequencer

Allgemeine Informationen

Geräte Vollbezeichnung : Sequencer
Geräte Alias : Sequencer
Peripheral Type : sequencer

Allgemeine Informationen

Place : c:windowssystem32
Treiber : mciseq.dll
Größe : 23KB (23 552 byte)

Eigenschaften

Version : 6.0.6000.16386 (vista_rtm.061101-2205)
Description : MCI-Treiber für MIDI-Sequencer
Copyright : © Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Original Dateiname : mciseq.dll.mui
Produktname : Betriebssystem Microsoft® Windows®
Interner Name : mciseq
Organisation : Microsoft Corporation
Produktversion : 6.0.6000.16386
Type : Programmbibliothek

Erweiterte Information

Gerät32-bit : Installable
Build for : Windows NT, 32-bit
Erstellt : Donnerstag 02 November 2006
Geändert : Donnerstag 02 November 2006

Letzter Zugriff : Donnerstag 02 November 2006

Geräte Information

Name : MIDI-Sequenzer

Gerätemöglichkeiten

BefehlEJECT : Nein

BefehlPLAY : Ja

BefehlRECORD : Nein

BefehlSAVE : Nein

BefehlAUDIO : Ja

BefehlVIDEO : Nein

BefehlFILES : Ja

> Gerät multimedia : WaveAudio

Allgemeine Informationen

Geräte Vollbezeichnung : WaveAudio

Geräte Alias : WaveAudio

Peripheral Type : waveaudio

Allgemeine Informationen

Place : c:\windowssystem32

Treiber : mciwave.dll

Größe : 22KB (23 040 byte)

Eigenschaften

Version : 6.0.6000.16386 (vista_rtm.061101-2205)

Description : MCI-Treiber für Waveformaudio

Copyright : © Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Original Dateiname : mciwave.dll.mui

Produktname : Betriebssystem Microsoft® Windows®

Interner Name : mciwave

Organisation : Microsoft Corporation

Produktversion : 6.0.6000.16386

Type : Programmbibliothek

Erweiterte Information

Gerät32-bit : Installable

Build for : Windows NT, 32-bit

Erstellt : Donnerstag 02 November 2006

Geändert : Donnerstag 02 November 2006

Letzter Zugriff : Donnerstag 02 November 2006

Geräte Information

Name : Sound

Gerätemöglichkeiten

BefehlEJECT : Nein

BefehlPLAY : Ja

BefehlRECORD : Ja

BefehlSAVE : Ja

BefehlAUDIO : Ja

BefehlVIDEO : Nein

BefehlFILES : Ja

> Gerät multimedia : MPEGVideo

Allgemeine Informationen

Geräte Vollbezeichnung : MPEGVideo

Geräte Alias : MPEGVideo

Peripheral Type : digitalvideo

Allgemeine Informationen
Place : c:\windowssystem32
Treiber : mciqtz32.dll
Größe : 35KB (36 352 byte)

Eigenschaften
Version : 6.6.6000.16386 (vista_rtm.061101-2205)
Description : DirectShow MCI-Treiber
Copyright : © Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Original Dateiname : mciqtz32.dll.mui
Produktname : Betriebssystem Microsoft® Windows®
Interner Name : mciqtz32.dll
Organisation : Microsoft Corporation
Produktversion : 6.6.6000.16386
Type : Programmbibliothek

Erweiterte Information
Build for : Windows NT, 32-bit
Erstellt : Donnerstag 02 November 2006
Geändert : Donnerstag 02 November 2006
Letzter Zugriff : Donnerstag 02 November 2006

Geräte Information
Name : DirectShow
Version : 6.04.2600.0

Gerätemöglichkeiten
BefehlEJECT : Nein
BefehlPLAY : Ja
BefehlRECORD : Nein
BefehlSAVE : Nein
BefehlAUDIO : Ja
BefehlVIDEO : Ja
BefehlFILES : Ja

Video Capabilities
BefehlFREEZE : Nein
BefehlLOCK : Nein
BefehlREVERSE : Nein
BefehlSTRETCH : Ja
BefehlSTRETCH INPUT : Nein
BefehlTEST : Ja
BefehlSTILL : Nein
BefehlPALETTES : Ja
BefehlWINDOWS : Ja
> Audiokompression : Microsoft IMA ADPCM CODEC

Allgemeine Informationen
Version : 4.0
Short Name : Microsoft IMA ADPCM
Beschreibung : Komprimierte und dekomprimierte IMA ADPCM-Audiodaten.
Copyright : Copyright (C) 1992-1996 Microsoft Corporation
Status : Aktiviert
> Audiokompression : Microsoft CCITT G.711 A-Law- und u-Law-CODEC

Allgemeine Informationen
Version : 4.0
Short Name : Microsoft CCITT G.711
Beschreibung : Komprimiert und dekomprimiert CCITT G.711 A-Law- und u-Law-Audiodaten.

Copyright : Copyright (c) 1993-1996 Microsoft Corporation
Status : Aktiviert
> Audiokompression : Microsoft GSM 6.10 Audio CODEC

Allgemeine Informationen

Version : 4.0

Short Name : Microsoft GSM 6.10

Beschreibung : Komprimiert und dekomprimiert Audiodaten gemäß den ETSI-GSM-Richtlinien (European Telecommunications Standards Institute- Group Special Mobile).

Copyright : Copyright (C) 1993-1996 Microsoft Corporation

Status : Aktiviert

> Audiokompression : Microsoft ADPCM CODEC

Allgemeine Informationen

Version : 4.0

Short Name : MS-ADPCM

Beschreibung : Komprimiert und dekomprimiert Microsoft ADPCM-Audiodaten

Copyright : Copyright (C) 1992-1996 Microsoft Corporation

Status : Aktiviert

> Audiokompression : Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Codec (decode only)

Allgemeine Informationen

Version : 1.9

Short Name : MPEG Layer-3 Codec

Beschreibung : decoder only version

Copyright : Copyright © 1996-1999 Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen IIS

Status : Aktiviert

> Audiokompression : Microsoft PCM-Konvertierung

Allgemeine Informationen

Version : 5.0

Short Name : MS-PCM

Beschreibung : Konvertiert Frequenzen und Bits pro Beispiel aus PCM-Audiodaten.

Copyright : Copyright (C) 1992-1996 Microsoft Corporation

Status : Aktiviert

<<< Netzwerk >>>

> Netzwerk : Ja

Allgemeine Informationen

Connection Type : LAN

Active Directory : Nein

Authentifizierung : Nein

Network Type : Private Network

Network Name : Netzwerk

Benutzer : Administrator

Computer Name : SEISTANDHAFT-PC

Arbeitsgruppe : MSHOME

Teredo Client

Teredo : Nein

Netzwerk-Parameter

Host : seistandhaft-PC

NodeType : Hybrid

IP Routing : Nein

DNS NetBios : Nein

WINS Proxy : Nein

DNS Server : 192.168.178.1

Adapter Information #1

Beschreibung : Intel(R) 82562V-2 10/100 Network Connection
Type : Ethernet
MAC Adresse : 00-1D-92-71-40-B3
IP-Adresse : 192.168.178.22
Subnetz-Maske : 255.255.255.0
Gateway : 192.168.178.1
DHCP : Ja
WINS : Nein
DHCP Server : 192.168.178.1
Geschwindigkeit : 100 000 000 bps
MTU : 1500 byte
Verbunden : Ja

Benutzerkonten

Administrator : Vordefiniertes Konto für die Verwaltung des Computers bzw. der Domäne
ASPNET : Account used for running the ASP.NET worker process (aspnet_wp.exe)
Gast : Vordefiniertes Konto für Gastzugriff auf den Computer bzw. die Domäne
seistandhaft
> Internetverbindung : Ja

Allgemeine Informationen

Verbunden mit : LAN-Verbindung
Type : LAN
> RAS Verbindung : Nein
> Passport.Net : Nein
> Winsock32 : v2.02

Allgemeine Informationen

Beschreibung : WinSock 2.0
Unterstützte Version : 2.02
Status : undefiniert

Host

Offizieller Name : seistandhaft-PC
IP-Adresse : 192.168.178.22
Subnetz-Maske : 255.255.255.0

Allgemeine Informationen

Place : c:\windowssystem32
Treiber : wsock32.dll
Größe : 15KB (15 360 byte)

Eigenschaften

Version : 6.0.6000.16386 (vista_rtm.061101-2205)
Description : Windows Socket 32-Bit DLL
Copyright : © Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Original Dateiname : wsock32.dll.mui
Produktname : Betriebssystem Microsoft® Windows®
Interner Name : wsock32.dll
Organisation : Microsoft Corporation
Produktversion : 6.0.6000.16386
Type : Programmbibliothek

Erweiterte Information

Build for : Windows NT, 32-bit
Erstellt : Montag 21 Januar 2008
Geändert : Montag 21 Januar 2008
Letzter Zugriff : Montag 21 Januar 2008

> Netzwerkverbindung : LAN-Verbindung

Verbindungs-Information

Gerät : Intel(R) 82562V-2 10/100 Network Connection

LAN : Ja

RAS : Nein

Share to LAN : Nein

Share to WAN : Ja

Firewall eingeschaltet : Nein

Gemeinsame Verbindung : Nein

Standardverbindung : Nein

> Server IIS : Nein

> Netzwerkkarte : Intel(R) 82562V-2 10/100 Network Connection

Allgemeine Informationen

Geschwindigkeit : 100 Mbp/s

MAC Adresse : 00-1D-92-71-40-B3

> Internet Router : MeinNetz UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7141 (UI) 40.04.76

Internet Router

Beschreibung : FRITZ!Box Fon WLAN 7141 (UI)

Name : MeinNetz UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7141 (UI) 40.04.76

Hersteller : AVM Berlin

Hersteller URL : <http://www.avm.de/>

Modell : FRITZ!Box Fon WLAN 7141 (UI)

Modellnummer : 1und1

Modell URL : <http://www.avm.de/>

Konfigurationseinstellungen : <http://fritz.box/>

> Share : 5 Ressourcen

Share 1

Name : ADMIN\$

Type : Administrator

Anmerkungen : Remoteverwaltung

Place : C:Windows

Benutzer : max.

Verbindung im Aufbau : 0

Share 2

Name : C\$

Type : Administrator

Anmerkungen : Standardfreigabe

Place : C:

Benutzer : max.

Verbindung im Aufbau : 0

Share 3

Name : D\$

Type : Administrator

Anmerkungen : Standardfreigabe

Place : D:

Benutzer : max.

Verbindung im Aufbau : 0

Share 4

Name : H\$

Type : Administrator

Anmerkungen : Standardfreigabe

Place : H:

Benutzer : max.

Verbindung im Aufbau : 0

Share 5

Name : IPC\$

Type : IPC

Anmerkungen : Remote-IPC

Benutzer : max.

Verbindung im Aufbau : 0

> Local Group : 9

Local Group Administratoren

Anmerkungen : Administratoren haben uneingeschränkten Vollzugriff auf den Computer bzw. die Domäne.

Group Member : Administrator

Group Member : seistandhaft

Local Group Benutzer

Anmerkungen : Benutzer können keine zufälligen oder beabsichtigten Änderungen am System durchführen und dürfen die meisten herkömmlichen Anwendungen ausführen.

Group Member : INTERAKTIV

Group Member : Authentifizierte Benutzer

Group Member : ASPNET

Local Group Distributed COM-Benutzer

Anmerkungen : Mitglieder dieser Gruppe können Distributed-COM-Objekte auf diesem Computer starten, aktivieren und verwenden.

Local Group Ereignisprotokollleser

Anmerkungen : Mitglieder dieser Gruppe dürfen Ereignisprotokolle des lokalen Computers lesen

Local Group Gäste

Anmerkungen : Gäste besitzen standardmäßig die selben Zugriffsrechte wie Mitglieder der Benutzergruppe. Das Gastkonto ist jedoch zusätzlich eingeschränkt.

Group Member : Gast

Local Group IIS_IUSRS

Anmerkungen : Von Internetinformationsdiensten verwendete integrierte Gruppe.

Group Member : IUSR

Local Group Leistungsprotokollbenutzer

Anmerkungen : Mitglieder dieser Gruppe können die Protokollierung von Leistungsindikatoren planen, Traceanbieter aktivieren und Ereignistraces sammeln, sowohl lokal als auch über Remotezugriff auf diesen Computer.

Local Group Systemmonitorbenutzer

Anmerkungen : Mitglieder dieser Gruppe können lokal und remote auf Leistungszählerdaten zugreifen

Local Group IIS_WPG

Anmerkungen : IIS Worker Process Group

Group Member : IIS_IUSRS

Group Member : NETZWERKDIENTST

Group Member : SYSTEM

Group Member : LOKALER DIENST

Group Member : DIENST

<<< Power Status >>>

> Power Status : Ja

ACPI Information
ID : MEDION MEDIONAG
Version : 1.00
Revision : 2E.31
Power Profile : undefiniert
IRQ ACPI INT : 9
APIC MP Support : Ja
ACPI Timer Support : Ja

Konfiguration
Mode : Home/Office Desk
Schlafstatus : Nach0 mn.
Monitor Schlafmodus : Nach20 mn.
Festplatten stop : Nach0 mn.

Features
Powerschalter : Ja
Schlaf-Schalter : Nein
Lid Button : Nein
Wake-up Funktion : Ja
Display Dimmung : Nein
UPS Versorgung : Nein
Wärmekontrolle : Ja
Sleep Stufe S1 : Nein
Sleep Stufe S2 : Nein
Sleep Stufe S3 : Ja
Sleep Stufe S4 : Ja
Sleep Stufe S5 : Ja
Ausschalten : Ja
Schlafstatus : Ja
Erweiterter Schlafmodus : Ja

Drives Power Management Information
Drives Spin Down : Ja
Drive Spin Range : 3 sec. - 3600 sec.
> Batterie : Nein
> Versorgung : Hauptversorgung
> Aktives Power Schema : Ausbalanciert

Allgemeine Informationen (Hauptversorgung)
Optimize : Ja
Spindown Timeout : 20 mn.
Video Timeout : 0 mn.
Idle Timeout : 0 sec.
Fan Throttle Tolerance : 100%
Forced Throttle : 100%
Throttle Policy : 3%
Idle Sensitivity : 50%

Allgemeine Informationen (Batterie)
Optimize : Ja
Spindown Timeout : 10 mn.
Video Timeout : 0 mn.
Idle Timeout : 0 sec.
Fan Throttle Tolerance : 100%
Forced Throttle : 100%
Throttle Policy : 3%
Idle Sensitivity : 50%

Power Subgroups

Festplatte : Legen Sie die Energieverwaltungseinstellungen für die Festplatte fest.
Netzschalter und Laptopdeckel : Geben Sie an, welche Aktion ausgeführt werden soll, wenn Sie den Laptopdeckel schließen oder Netzschalter betätigen.
Prozessorenergieverwaltung : Legen Sie die Energieverwaltungseinstellungen für den Prozessor des Computers fest.
Bildschirm : Legen Sie die Energieverwaltungseinstellungen für den Bildschirm fest.
Akku : Konfigurieren Sie die Benachrichtigungs- und Alarmeinstellungen für den Akku.
Energie sparen : Geben Sie die Einstellungen für den Energiesparmodus an.
PCI Express : PCI Express-Energieverwaltungseinstellungen

<<< Spannung, Temperatur und Lüfter >>>
> Überwachungs Chip : Fintek

Allgemeine Informationen
ISA Adresse : 0x290
Support : MS-7502

Sensorinformation
Sensor : Fintek
Mode : ISA
PECI Mode : Nein
Q-Fan/SmartFan Aktiviert : Nein

Gehäuseinformation
Sensor Intrusion detected : Nein
ICH Intrusion detected : Ja
> Processor Voltage :
> Voltage : 1.15 V
> Prozessor Intel Core 2 Quad : Sensor DTS
> NVIDIA GeForce 9600 GT : nVidia Driver

Allgemeine Informationen
> GPU Temperatur : 64 °C
> GPU Temperatur (GPU) : 64 °C
> GPU Lüfter : 43%
> Hard Disk Monitoring : S.M.A.R.T
> Festplatte ST3500320AS : 35 °C

<<< Windows Hardware Experience Index >>>
> Gesamtleistung : 5.0 auf 5.9

Allgemeine Informationen
Berichtsdatum : 16 November 2010
> Prozessor Benchmark : 5.9 auf 5.9

Allgemeine Informationen
Berichtsdatum : 16 November 2010
> Speicher Gesamt Benchmark : 5.0 auf 5.9

Allgemeine Informationen
Berichtsdatum : 16 November 2010
> Graphic Performance : 5.9 auf 5.9

Allgemeine Informationen
Berichtsdatum : 16 November 2010
> Gaming Performance : 5.9 auf 5.9

Allgemeine Informationen
Berichtsdatum : 16 November 2010

> Festplatten Benchmark : 5.9 auf 5.9

Allgemeine Informationen

Berichtsdatum : 16 November 2010